



Partizan IPS-230X-IR Starlight SH je PTZ IP kamera ze série SH vybavená 1/2.7" CMOS snímačem s velikostí pixelu 2,0μm a širokým dynamickým rozsahem 120dB. Kamera využívá motorizovaný sférický objektiv s 33x optickým zoomem (ohnisková vzdálenost 4,3-141,9mm) poskytující horizontální pozorovací úhly od 2° do 59°. Podporuje kompresi videa H.264/H.265 s rozlišením hlavního streamu až 2592×1944 při 25fps. Disponuje 360° kontinuální rotací horizontálně, rozsahem náklonu 100° a IR přísvitem až do 150m pomocí 10 LED diod. Zahrnuje inteligentní analytické funkce jako rozpoznávání registračních značek, detekci obličejů, detekci vozidel a detekci narušení. Uložena v plastovém pouzdře s krytím IP66 s kovovým držákem, napájena přes 24V DC nebo PoE Class 0, provozní teplota od -40°C do +60°C.

Podrobnosti o produktu

Model	IPS-230X-IR
Verze	Starlight SH
SKU	1860
Série	Série SH

Snímač

Hlavní proud	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	1280x720@12 fps, 640x480@12 fps, 320x240@12 fps
Mobilní stream	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Video kodek	H.264, H.265

Obrazový senzor

Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.05 Lux
Dynamický rozsah WDR	120 dB
Odstup S/N	50 dB

Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s
Video funkce	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Clona	F1.6 - 4.3
Ohnisková vzdálenost	4.3 - 141.9 mm
Zvětšení	Motorizovaný
Úhel pohledu (horizontální)	2 - 59°
Úhel pohledu (vertikální)	1 - 38°
IR LED	
Typ LED	IR LED
Vzdálenost	≤150 m
Počet LED diod	10 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	

Chytrá analytika	Detekce vozidel, Detekce chodců, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce stacionárních objektů, Křížové počítání, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce registračních značek, Rozpoznávání registračních značek, Detekce zvuku, Oblast vstupu, Oblast ukončení, AI rozvrh, Sledování, Detekce obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s cloudovou platformou Partizan, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry Partizan řady SH.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Alarmové vstupy	1
Alarmové výstupy	1
Mikrofon	Audio vstup
Reproduktor	Audiovýstup
PTZ	
Rozsah náklonu	360°
Rozsah náklonu	100°
Rychlost PT	0.6 ~ 200 °/s
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	352 x 334 x 207 mm
Hmotnost	2150 g
Materiál krytu	Plastik
Montážní materiál	Kovový

Síla	
DC napájecí zdroj	24 V
DC spotřeba	2500 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky