



Partizan IPS-230X-IR Starlight SH ist eine PTZ-IP-Kamera aus der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor mit 2,0µm Pixelgröße und 120dB Weitdynamikbereich. Die Kamera verwendet ein motorisiertes sphärisches Objektiv mit 33-fachem optischem Zoom (4,3-141,9mm Brennweite) und bietet horizontale Blickwinkel von 2° bis 59°. Unterstützt H.264/H.265-Videokompression mit Hauptstream-Auflösungen bis zu 2592×1944 bei 25fps. Verfügt über 360° kontinuierliche Schwenkrotation, 100° Neigungsbereich und IR-Beleuchtung bis zu 150m mit 10 LEDs. Beinhaltet intelligente Analysefunktionen wie Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung, Fahrzeugerkennung und Einbruchserkennung. Untergebracht in einem IP66-zertifizierten Kunststoffgehäuse mit Metallhalterung, versorgt über 24V DC oder PoE Klasse 0, betriebsfähig von -40°C bis +60°C.

Produktdetails

Modell	IPS-230X-IR
Version	Starlight SH
SKU	1860
Serie	SH-Serie

Encoder

Hauptstrom	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Unterstrom	1280x720@12 fps, 640x480@12 fps, 320x240@12 fps
Mobiler Stream	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Videocodec	H.264, H.265

Bildsensor

Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.0x2.0 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.05 Lux
Dynamikbereich WDR	120 dB

Signal-Rausch-Verhältnis	50 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/50 - 1/10000 s
Videofunktionen	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Datenschutzmasken
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Blende	F1.6 - 4.3
Brennweite	4.3 - 141.9 mm
Zoom	Motorisiert
Horizontale Ansicht	2 - 59°
Vertikalansicht	1 - 38°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED
Abstand	≤150 m
Anzahl der LEDs	10 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	

Intelligente Analysen	Fahrzeu­ger­er­ken­nung, Fuß­gän­ger­er­ken­nung, Ein­bruch­er­ken­nung, Linien­über­schrei­tung­er­ken­nung, Er­ken­nung sta­tionä­rer Ob­jek­te, Kreuz­zäh­lung, Er­ken­nung der Men­schen­men­gen­dich­te, War­teschlan­gen­län­ge­ner­ken­nung, Kenn­zei­che­ner­ken­nung, Kenn­zei­che­ner­ken­nung, Audio­er­ken­nung, Re­gion­seingang, Re­gion ver­las­sen, KI-Zeit­plan, Tracking, Ge­si­cht­er­ken­nung
Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partisan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Alarm-Eingänge	1
Alarmausgänge	1
Mikro	Audioeingang
Lautsprecher	Audioausgang
PTZ	
Schwenkbereich	360°
Neigungsbereich	100°
PT-Geschwindigkeit	0.6 ~ 200 °/s
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP66
Abmessungen	352 x 334 x 207 mm
Gewicht	2150 g
Gehäusematerial	Kunststoff

Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	24 V
DC-Verbrauch	2500 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre