



Partizan IPS-230X-IR Starlight SH es una cámara IP PTZ de la serie SH equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" con tamaño de píxel de 2.0µm y rango dinámico amplio de 120dB. La cámara utiliza una lente esférica motorizada con zoom óptico de 33x (distancia focal de 4.3-141.9mm) que proporciona ángulos de visión horizontales de 2° a 59°. Soporta compresión de video H.264/H.265 con resoluciones de flujo principal de hasta 2592×1944 a 25fps. Cuenta con rotación panorámica continua de 360°, rango de inclinación de 100° e iluminación IR de hasta 150m utilizando 10 LEDs. Incluye capacidades de análisis inteligente como reconocimiento de matrículas, detección facial, detección de vehículos y detección de intrusión. Alojada en carcasa plástica con clasificación IP66 con montaje metálico, alimentada mediante 24V DC o PoE Clase 0, operando desde -40°C hasta +60°C.

Detalles del producto	
Modelo	IPS-230X-IR
Versión	Starlight SH
SKU	1860
Serie	Serie SH
Encoder	
Corriente principal	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Sub flujo	1280x720@12 fps, 640x480@12 fps, 320x240@12 fps
Transmisión móvil	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	2.0x2.0 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.05 Lux
Rango dinámico WDR	120 dB

Relación S/N	50 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/50 - 1/10000 s
Funciones de video	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Máscaras de privacidad
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Iris	F1.6 - 4.3
Distancia focal	4.3 - 141.9 mm
Zoom	Motorizado
Vista horizontal	2 - 59°
Vista vertical	1 - 38°
LED IR	
Tipo de IED	LED IR
Distancia	≤150 m
Número de LEDs	10 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	9988
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	

Análisis inteligente	Detección de vehículos, Detección de peatones, Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de objetos estacionarios, Conteo cruzado, Detección de densidad de multitudes, Detección de longitud de cola, Detección de matrículas, Reconocimiento de matrículas, Detección de audio, Entrada de región, Saliendo de la región, Programación de iA, Seguimiento, Detección de rostros
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video Partizan de la serie SH.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Francés, Alemán, italiano, Portugués, Ruso, Español, Turco
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan SurveillancePluginV2 para la configuración del dispositivo y la visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Entradas de alarma	1
Salidas de alarma	1
Mic	Entrada de audio
Altavoz	Salida de audio
PTZ	
Rango de paneo	360°
Rango de inclinación	100°
Velocidad PT	0.6 ~ 200 °/s
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP66
Dimensiones	352 x 334 x 207 mm
Peso	2150 g

Material de la carcasa	Plástico
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	24 V
Consumo de CC	2500 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años