



Partizan IPS-230X-IR Starlight SH est une caméra IP PTZ de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" avec une taille de pixel de 2.0µm et une plage dynamique étendue de 120dB. La caméra utilise un objectif sphérique motorisé avec zoom optique 33x (distance focale 4.3-141.9mm) offrant des angles de vision horizontaux de 2° à 59°. Prend en charge la compression vidéo H.264/H.265 avec des résolutions de flux principal jusqu'à 2592×1944 à 25fps. Dispose d'une rotation panoramique continue à 360°, d'une plage d'inclinaison de 100° et d'un éclairage infrarouge jusqu'à 150m utilisant 10 LED. Inclut des capacités d'analyse intelligente telles que la reconnaissance de plaques d'immatriculation, la détection de visages, la détection de véhicules et la détection d'intrusion. Logée dans un boîtier plastique certifié IP66 avec support métallique, alimentée via 24V DC ou PoE Classe 0, fonctionnant de -40°C à +60°C.

Détails du produit	
Modèle	IPS-230X-IR
Version	Starlight SH
SKU	1860
Série	Série SH
Encodeur	
Flux principal	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Sous flux	1280x720@12 fps, 640x480@12 fps, 320x240@12 fps
Flux mobile	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	2.0x2.0 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.05 Lux

Plage dynamique WDR	120 dB
Rapport S/B	50 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/50 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Masques de confidentialité
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Iris	F1.6 - 4.3
Longueur focale	4.3 - 141.9 mm
Zoom	Motorisé
Vue horizontale	2 - 59°
Vue verticale	1 - 38°
LED IR	
Type de LED	LED IR
Distance	≤150 m
Nombre de LED	10 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	

Analytiques intelligentes	Détection de véhicule, Détection de piétons, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Détection d'objets stationnaires, Comptage croisé, Détection de densité de foule, Détection de la longueur de file d'attente, Détection de plaques d'immatriculation, Reconnaissance de plaques d'immatriculation, Détection audio, Entrée de région, Région de sortie, Calendrier iA, Suivi, Détection de visage
Analytique intelligente (remarque importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Espagnol, Turc
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Entrées d'alarme	1
Sorties d'alarme	1
Micro	Entrée audio
Haut-parleur	Sortie audio
PTZ	
Plage de panoramique	360°
Plage d'inclinaison	100°
Vitesse PT	0.6 ~ 200 °/s
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP66
Dimensions	352 x 334 x 207 mm
Poids	2150 g

Matériau de boîtier	Plastique
Matériau de montage	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	24 V
Consommation CC	2500 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans