



Partizan IPS-230X-IR Starlight SH è una telecamera IP PTZ della serie SH dotata di un sensore CMOS da 1/2.7" con dimensione pixel di 2.0µm e gamma dinamica estesa di 120dB. La telecamera utilizza un obiettivo sferico motorizzato con zoom ottico 33x (lunghezza focale 4.3-141.9mm) che fornisce angoli di visione orizzontali da 2° a 59°. Supporta la compressione video H.264/H.265 con risoluzioni del flusso principale fino a 2592×1944 a 25fps. Caratteristiche: rotazione pan continua a 360°, escursione tilt di 100° e illuminazione IR fino a 150m utilizzando 10 LED. Include funzionalità di analisi intelligente come riconoscimento targhe, rilevamento volti, rilevamento veicoli e rilevamento intrusioni. Alloggiata in custodia in plastica con grado di protezione IP66 con supporto in metallo, alimentata tramite 24V DC o PoE Classe 0, funzionante da -40°C a +60°C.

Dettagli del prodotto

Modello	IPS-230X-IR
Versione	Starlight SH
SKU	1860
Serie	Serie SH

Encoder

Corrente principale	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Sottostream	1280x720@12 fps, 640x480@12 fps, 320x240@12 fps
Stream mobile	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Codec video	H.264, H.265

Sensore di immagine

Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	2.0x2.0 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.05 Lux
Gamma dinamica WDR	120 dB

Rapporto S/N	50 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/50 - 1/10000 s
Funzioni video	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Maschere per la privacy
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Diaframma	F1.6 - 4.3
Lunghezza focale	4.3 - 141.9 mm
Zoom	Motorizzato
Vista orizzontale	2 - 59°
Vista verticale	1 - 38°
LED IR	
Tipo di IED	LED IR
Distanza	≤150 m
Numero di LED	10 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	9988
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	

Analisi intelligenti	Rilevamento veicoli, Rilevamento pedoni, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento oggetti stazionari, Conteggio incrociato, Rilevamento della densità della folla, Rilevamento della lunghezza della coda, Rilevamento targhe, Riconoscimento targhe, Rilevamento audio, Ingresso regione, Uscita dalla regione, Programma iA, Tracciamento, Rilevamento volti
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori Partizan serie SH.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Turco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan SurveillancePluginV2 per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Ingressi di allarme	1
Uscite di allerta	1
Mic	Ingresso audio
Altoparlante	Uscita audio
PTZ	
Intervallo pan	360°
Intervallo di inclinazione	100°
Velocità PT	0.6 ~ 200 °/s
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP66
Dimensioni	352 x 334 x 207 mm
Peso	2150 g
Materiale di alloggiamento	Plastica

Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	24 V
Consumo DC	2500 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni