



Partizan IPS-230X-IR Starlight SH to obrotowa kamera IP PTZ z serii SH wyposażona w matrycę CMOS 1/2,7" z rozmiarem piksela 2,0µm i szerokim zakresem dynamiki 120dB. Kamera wykorzystuje zmotoryzowany obiektyw sferyczny z 33-krotnym zoomem optycznym (ogniskowa 4,3-141,9mm) zapewniający poziome kąty widzenia od 2° do 59°. Obsługuje kompresję wideo H.264/H.265 ze strumieniem głównym w rozdzielczościach do 2592×1944 przy 25fps. Wyposażona w ciągły obrót panoramiczny 360°, zakres pochylenia 100° oraz oświetlenie IR do 150m z wykorzystaniem 10 diod LED. Zawiera inteligentne funkcje analityczne, takie jak rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, detekcja twarzy, detekcja pojazdów i detekcja wtargnięcia. Umieszczona w plastikowej obudowie o klasie szczelności IP66 z metalowym uchwytem, zasilana przez 24V DC lub PoE klasy 0, pracująca w temperaturach od -40°C do +60°C.

Szczegóły produktu

Model	IPS-230X-IR
Wersja	Starlight SH
SKU	1860
Seria	Seria SH

Enkoder

Główna strona	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstrumień	1280x720@12 fps, 640x480@12 fps, 320x240@12 fps
Strumień mobilny	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265

Czujnik obrazu

Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.0x2.0 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.05 Lux

Zakres dynamiczny WDR	120 dB
Stosunek S/N	50 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/50 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Maski prywatności
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Przesłona	F1.6 - 4.3
Ogniskowa	4.3 - 141.9 mm
Powiększenie	Zautomatyzowany
Widok poziomy	2 - 59°
Widok pionowy	1 - 38°
IR LED	
Typ LED	LED IR
Odległość	≤150 m
Liczba diod LED	10 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	

Inteligentna analityka	Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie pieszych, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie obiektów stacjonarnych, Zliczanie krzyżowe, Wykrywanie gęstości tłumu, Wykrywanie długości kolejki, Wykrywanie tablic rejestracyjnych, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, Detekcja dźwięku, Region wejścia, Wyjście z regionu, Harmonogram al, Śledzenie, Wykrywanie twarzy
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamery IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo Partizan serii SH.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Turecki
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan SurveillancePluginV2 do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Mik	Wejście audio
Głośnik	Wyjście audio
PTZ	
Zakres obrotu	360°
Zakres pochylenia	100°
Prędkość PT	0.6 ~ 200 °/s
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP66
Wymiary	352 x 334 x 207 mm
Waga	2150 g
Materiał obudowy	Plastik

Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	24 V
Zużycie prądu stałego	2500 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata