



Partizan IPS-230X-IR Starlight SH — це PTZ IP-камера серії SH, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" з розміром пікселя 2.0µm та широким динамічним діапазоном 120dB. Камера використовує моторизований сферичний об'єктив з 33-кратним оптичним зумом (фокусна відстань 4.3-141.9mm), що забезпечує горизонтальні кути огляду від 2° до 59°. Підтримує відеостиснення H.264/H.265 з роздільною здатністю основного потоку до 2592×1944 при 25fps. Має безперервне панорамування на 360°, діапазон нахилу 100° та ІЧ-підсвічування до 150m за допомогою 10 світлодіодів. Включає можливості інтелектуальної аналітики, такі як розпізнавання номерних знаків, виявлення облич, виявлення транспортних засобів та виявлення вторгнень. Розміщена в пластиковому корпусі з класом захисту IP66 з металевим кріпленням, живлення через 24V DC або PoE Class 0, робочий діапазон температур від -40°C до +60°C.

Деталі продукту	
Модель	IPS-230X-IR
Версія	Starlight SH
SKU	1860
Серія	Серія SH
Кодування	
Головний потік	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	1280x720@12 fps, 640x480@12 fps, 320x240@12 fps
Мобільний потік	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий

Чутливість	0.05 Люкс
Динамічний діапазон WDR	120 дБ
Співвідношення сигнал/шум	50 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 с
Функції відео	AES, АГС, AWB, ABF, BLC, OSD, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Діафрагма	F1.6 - 4.3
Фокусна відстань	4.3 - 141.9 мм
Зум	Моторизований
Горизонтальний вигляд	2 - 59°
Кут огляду (вертикальний)	1 - 38°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод
Відстань	≤150 м
Кількість світлодіодів	10 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin

Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення транспортних засобів, Виявлення пішоходів, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення нерухомих об'єктів, Перехресний підрахунок, Виявлення щільності натовпу, Виявлення довжини черги, Виявлення номерних знаків, Розпізнавання номерних знаків, Виявлення звуку, Вхід до регіону, Вихід з регіону, Розклад шІ, Відстеження, Виявлення обличчя
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Португальська, Російська, Іспанська, Турецька
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Тривожні входи	1
Тривожні виходи	1
Мікрофон	Аудіовхід
Динамік	Аудіовивід
PTZ	
Діапазон панорамування	360°
Діапазон нахилу	100°
Швидкість PT	0.6 ~ 200 °/s
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	352 x 334 x 207 мм
Вага	2150 г

Матеріал корпусу	Пластик
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	24 В
Споживання постійного струму	2500 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки