



Partizan NVH-452 POE SH je 4kanálový síťový videorekordér z řady SH s integrovanou funkcí PoE a 8 ethernetovými porty 10/100 pro napájení kamer. Zařízení podporuje kompresi videa H.264 a H.265 s možností záznamu v rozlišeních 8MP, 5MP a 2MP při 25fps. Vybaven chytrou analytikou zahrnující detekci narušení, detekci překročení linie, rozpoznávání obličeje a detekci chodců. Poskytuje výstupy videa VGA a HDMI s rozlišením zobrazení až 2560×1440 spolu s podporou audio kodeků G711A/G711U. Kovové pouzdro s plastovým předním panelem má rozměry 300×227×53mm a pracuje s napájením 48V DC při spotřebě 1500mW. Funguje v teplotním rozsahu -40 až 60°C při relativní vlhkosti 20-95%.

## Podrobnosti o produktu

Model	NVH-452
Verze	POE SH
SKU	1864
Série	Série SH

## Snímač

Maximální počet kamer	4 ks
Režimy záznamu (IP)	4x8MP@25 fps, 4x5MP@25 fps, 4x2MP@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A, G711U
Oboustranný zvuk	ne

## Grafické uživatelské rozhraní

Rozlišení displeje	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 4
Jazyky	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký

## Úložiště

Interní HDD	1 x 10 TB
-------------	-----------

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
<b>Síť</b>	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernetové PoE porty	8 x 10/100 M
Síťové funkce	IP FILTR, DDNS, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
<b>Výchozí přihlašovací údaje</b>	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
<b>Software</b>	
Chytrá analytika	Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce stacionárních objektů, Křížové počítání, Rozpoznávání obličeje, Detekce chodců, Detekce obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady SH
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Externí rozhraní</b>	
Výstup videa	VGA, HDMI
Audio výstupy	1

USB porty	2 x USB 2.0
<b>Mechanické specifikace</b>	
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	300 x 227 x 53 mm
Hmotnost	2500 g
<b>Síla</b>	
DC napájecí zdroj	48 V
DC spotřeba	1500 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
<b>Provozní podmínky</b>	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
<b>Běžný</b>	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér
Záruka	3 roky