



Partizan IPO-VF5RP AF Starlight SH je IP kamera z řady SH vybavená 1/2.7" CMOS snímačem podporujícím rozlišení až 2592×1944 při 25fps. Disponuje motorizovaným varifokálním sférickým objektivem s ohniskovou vzdáleností 5-50mm, závitem M12 a clonou f/1.8 poskytující horizontální úhly záběru mezi 5.5° a 75°. Zahrnuje IR LED osvětlení s dosahem až 80m s 8 LED diodami pro noční vidění. Podporuje video kodeky H.264/H.264+/H.265/H.265+ s 120dB WDR a citlivostí 0.05 lux. Poskytuje chytrou analytiku včetně detekce obličejů, rozpoznávání registračních značek, detekce osob a vozidel. Disponuje audio vstupem/výstupem, alarmovým I/O a úložištěm na TF kartu až 256GB. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP66, pracuje od -40°C do 60°C, napájena přes 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPO-VF5RP
Verze	AF Starlight SH
SKU	1949
Série	Série SH
Snímač	
Hlavní proud	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Podstream	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Mobilní stream	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Video kodek	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.05 Lux
Dynamický rozsah WDR	120 dB
Odstup S/N	48 dB

Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/5 - 1/20000 s
Video funkce	BLC, HLC, WDR, AGC, Pomalu závěrka, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.8
Ohnisková vzdálenost	5 - 50 mm
Zvětšení	Motorizovaný
Úhel pohledu (horizontální)	5.5 - 75°
Úhel pohledu (vertikální)	4.9 - 60°
IR LED	
Typ IED	IR LED
Vzdálenost	≤80 m
Počet LED diod	8 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	

Chytrá analytika	Detekce obličeje, Detekce vozidel, Detekce chodců, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Křížové počítání, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce registračních značek, Rozpoznávání registračních značek, Oblast vstup, Opuštění regionu, Plán al
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s cloudovou platformou Partizan, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry Partizan řady SH.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Ruština, Španělský
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Alarmové vstupy	1
Alarmové výstupy	1
Mikrofon	Audio vstup
Reproduktor	Audiovýstup
Podpora karty TF	≤256 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	172.5 x 90 x 90 mm
Hmotnost	1440 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	800 mA
PoE	PoE třída 0

Provozní podmínky

Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C

Běžný

Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky