



Partizan IPO-VF5RP AF Starlight SH ist eine IP-Kamera aus der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor, der Auflösungen bis zu 2592×1944 bei 25fps unterstützt. Sie verfügt über ein motorisiertes Varifokal-Sphärisches Objektiv mit 5-50mm Brennweite, M12-Anschluss und f/1.8-Blende, das horizontale Blickwinkel zwischen 5.5° und 75° ermöglicht. Enthält IR-LED-Beleuchtung mit bis zu 80m Reichweite und 8 LEDs für Nachtsichtfähigkeit. Unterstützt H.264/H.264+/H.265/H.265+ Video-Codecs mit 120dB WDR und 0.05 Lux Empfindlichkeit. Bietet intelligente Analysen einschließlich Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personen- und Fahrzeugerkennung. Verfügt über Audio-Ein-/Ausgang, Alarm-I/O und TF-Kartenspeicher bis zu 256GB. In einem IP66-zertifizierten Metallgehäuse untergebracht, arbeitet von -40°C bis 60°C, gespeist über 12V DC oder PoE Klasse 0.

Produktdetails

Modell	IPO-VF5RP
Version	AF Starlight SH
SKU	1949
Serie	SH-Serie

Encoder

Hauptstrom	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Unterstrom	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Mobiler Stream	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+

Bildsensor

Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.0x2.0 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.05 Lux
Dynamikbereich WDR	120 dB

Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/5 - 1/20000 s
Videofunktionen	BLC, HLC, WDR, AGC, Langsame Verschlusszeit, Datenschutzmasken
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.8
Brennweite	5 - 50 mm
Zoom	Motorisiert
Horizontale Ansicht	5.5 - 75°
Vertikalansicht	4.9 - 60°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED
Abstand	≤80 m
Anzahl der LEDs	8 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	

Smarte Analysen	Gesichtserkennung, Fahrzeugerkennung, Fußgängererkennung, Einbruchmeldung, Linienüberschreitungserkennung, Kreuzzählung, Erkennung der Menschenmengendichte, Warteschlangenlängen-Erkennung, Kennzeichenerkennung, Kennzeichenerkennung, Region entrance, Region exiting, AI schedule
Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partisan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Spanisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Alarm-Eingänge	1
Alarmausgänge	1
Mikro	Audioeingang
Lautsprecher	Audioausgang
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP66
Abmessungen	172.5 x 90 x 90 mm
Gewicht	1440 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	800 mA

PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre