



Partizan IPO-VF5RP AF Starlight SH est une caméra IP de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" prenant en charge des résolutions jusqu'à 2592×1944 à 25fps. Elle dispose d'un objectif sphérique varifocal motorisé avec une distance focale de 5-50mm, monture M12 et ouverture f/1.8 offrant des angles de vision horizontaux entre 5.5° et 75°. Comprend un éclairage LED IR jusqu'à 80m de portée avec 8 LED pour la vision nocturne. Prend en charge les codecs vidéo H.264/H.264+/H.265/H.265+ avec WDR 120dB et sensibilité de 0.05 lux. Fournit des analyses intelligentes incluant la détection de visages, la reconnaissance de plaques d'immatriculation, la détection de personnes et de véhicules. Dispose d'une entrée/sortie audio, E/S d'alarme et stockage sur carte TF jusqu'à 256GB. Logée dans un boîtier métallique certifié IP66, fonctionne de -40°C à 60°C, alimentée via 12V DC ou PoE Classe 0.

Détails du produit	
Modèle	IPO-VF5RP
Version	AF Starlight SH
SKU	1949
Série	Série SH
Encodeur	
Flux principal	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Sous flux	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Flux mobile	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	2.0x2.0 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.05 Lux
Plage dynamique WDR	120 dB

Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/5 - 1/20000 s
Fonctions vidéo	BLC, HLC, WDR, AGC, Obturateur lent, Masques de confidentialité
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.8
Longueur focale	5 - 50 mm
Zoom	Motorisé
Vue horizontale	5.5 - 75°
Vue verticale	4.9 - 60°
LED IR	
Type de LED	LED IR
Distance	≤80 m
Nombre de LED	8 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	

Analytique intelligente	Détection de visage, Détection de véhicule, Détection de piétons, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Comptage croisé, Détection de la densité de foule, Détection de la longueur de file d'attente, Détection de plaques d'immatriculation, Reconnaissance de plaques d'immatriculation, Entrée de région, Sortie de région, AI schedule
Analytique intelligente (remarque importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Espagnol
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Entrées d'alarme	1
Sorties d'alarme	1
Micro	Entrée audio
Haut-parleur	Sortie audio
Support de carte TF	≤256 Go
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP66
Dimensions	172.5 x 90 x 90 mm
Poids	1440 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	800 mA

PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans