



Partizan IPO-VF5RP AF Starlight SH è una telecamera IP della serie SH dotata di sensore CMOS da 1/2.7" che supporta risoluzioni fino a 2592×1944 a 25fps. Dispone di un obiettivo sferico varifocale motorizzato con lunghezza focale 5-50mm, attacco M12 e apertura f/1.8 che fornisce angoli di visione orizzontali tra 5.5° e 75°. Include illuminazione a LED IR con portata fino a 80m con 8 LED per la visione notturna. Supporta codec video H.264/H.264+/H.265/H.265+ con WDR 120dB e sensibilità 0.05 lux. Fornisce analisi intelligenti tra cui rilevamento volti, riconoscimento targhe, rilevamento persone e veicoli. Dispone di ingresso/uscita audio, I/O allarme e archiviazione su scheda TF fino a 256GB. Alloggiato in custodia metallica con grado di protezione IP66, funziona da -40°C a 60°C, alimentato tramite 12V DC o PoE Classe 0.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPO-VF5RP
Versione	AF Starlight SH
SKU	1949
Serie	Serie SH
Encoder	
Corrente principale	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Sottostream	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Stream mobile	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Codec video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	2.0x2.0 μm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.05 Lux
Gamma dinamica WDR	120 dB
Rapporto S/N	48 dB

Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/5 - 1/20000 s
Funzioni video	BLC, HLC, WDR, AGC, Otturatore lento, Maschere per la privacy
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.8
Lunghezza focale	5 - 50 mm
Zoom	Motorizzato
Vista orizzontale	5.5 - 75°
Vista verticale	4.9 - 60°
LED IR	
Tipo di IED	LED IR
Distanza	≤80 m
Numero di LED	8 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	9988
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	

Analisi intelligenti	Rilevamento volti, Rilevamento veicoli, Rilevamento pedoni, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea, Conteggio incrociato, Rilevamento della densità della folla, Rilevamento della lunghezza della coda, Rilevamento targhe, Riconoscimento targhe, Region entrance, Region exiting, AI schedule
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori Partizan serie SH.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Spagnolo
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan SurveillancePluginV2 per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Ingressi di allarme	1
Uscite di allerta	1
Mic	Ingresso audio
Altoparlante	Uscita audio
Supporto scheda TF	≤256 Gb
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP66
Dimensioni	172.5 x 90 x 90 mm
Peso	1440 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	800 mA

PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni