



Partizan IPO-VF5RP AF Starlight SH to kamera IP z serii SH wyposażona w matrycę CMOS 1/2.7" obsługującą rozdzielczości do 2592×1944 przy 25 kl./s. Posiada zmotoryzowany obiektyw sferyczny typu varifocal o ogniskowej 5-50mm, mocowanie M12 i przysłonę f/1.8, zapewniający poziome kąty widzenia od 5,5° do 75°. Zawiera oświetlenie IR LED o zasięgu do 80m z 8 diodami LED umożliwiającymi widzenie nocne. Obsługuje kodeki wideo H.264/H.264+/H.265/H.265+ z WDR 120dB i czułością 0,05 luksa. Zapewnia inteligentną analitykę obejmującą wykrywanie twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, wykrywanie ludzi i pojazdów. Posiada wejście/wyjście audio, wejścia/wyjścia alarmowe oraz pamięć na karcie TF do 256GB. Umieszczona w metalowej obudowie o klasie szczelności IP66, pracuje w temperaturach od -40°C do 60°C, zasilana przez 12V DC lub PoE klasy 0.

Szczegóły produktu

Model	IPO-VF5RP
Wersja	AF Starlight SH
SKU	1949
Seria	Seria SH

Enkoder

Główna strona	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Podstrumień	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Strumień mobilny	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.264+, H.265, H.265+

Czujnik obrazu

Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.0x2.0 μm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.05 Lux
Zakres dynamiczny WDR	120 dB

Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/5 - 1/20000 s
Funkcje wideo	BLC, HLC, WDR, AGC, Wolne migawki, Maski prywatności
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.8
Ogniskowa	5 - 50 mm
Powiększenie	Zautomatyzowany
Widok poziomy	5.5 - 75°
Widok pionowy	4.9 - 60°
IR LED	
Typ IED	LED IR
Odległość	≤80 m
Liczba diod LED	8 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Domyślny adres IP	DHCP
Port HTTP(s)	80
Port sterowania	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	

Inteligentna analityka	Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie pieszych, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Zliczanie krzyżowe, Wykrywanie gęstości tłumu, Wykrywanie długości kolejki, Wykrywanie tablic rejestracyjnych, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, Region entrance, Region exiting, AI schedule
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamery IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo Partizan serii SH.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Rosyjski, Hiszpański
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan SurveillancePluginV2 do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Mik	Wejście audio
Głośnik	Wyjście audio
Wsparcie karty TF	≤256 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP66
Wymiary	172.5 x 90 x 90 mm
Waga	1440 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V

Zużycie prądu stałego	800 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata