



Partizan IPO-VF5RP AF Starlight SH — це IP-камера серії SH, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" з підтримкою роздільної здатності до 2592×1944 при 25 к/с. Оснащена моторизованим варіфокальним сферичним об'єктивом з фокусною відстанню 5-50 мм, кріпленням M12 та діафрагмою f/1.8, що забезпечує горизонтальні кути огляду від 5,5° до 75°. Включає ІЧ-підсвічування з дальністю до 80 м та 8 світлодіодами для нічного бачення. Підтримує відеокодеки H.264/H.264+/H.265/H.265+ з WDR 120 дБ та чутливістю 0,05 люкс. Забезпечує інтелектуальну аналітику, включаючи розпізнавання облич, розпізнавання номерних знаків, виявлення людей та транспортних засобів. Має аудіовхід/вихід, тривожні входи/виходи та підтримку TF-карт до 256 ГБ. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP66, працює при температурі від -40°C до 60°C, живлення через 12 В постійного струму або PoE Class 0.

Деталі продукту	
Модель	IPO-VF5RP
Версія	AF Starlight SH
SKU	1949
Серія	Серія SH
Кодування	
Головний потік	2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps
Субпотік	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Мобільний потік	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Відеокодек	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.05 Люкс

Динамічний діапазон WDR	120 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/5 - 1/20000 с
Функції відео	BLC, HLC, WDR, АГС, Повільна витримка, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.8
Фокусна відстань	5 - 50 мм
Зум	Моторизований
Горизонтальний вигляд	5.5 - 75°
Кут огляду (вертикальний)	4.9 - 60°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод
Відстань	≤80 м
Кількість світлодіодів	8 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin

Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення облич, Виявлення транспортних засобів, Виявлення пішоходів, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Перехресний підрахунок, Виявлення щільності натовпу, Виявлення довжини черги, Виявлення номерних знаків, Розпізнавання номерних знаків, Вхід до регіону, Вихід з регіону, Розклад шІ
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Російська, Іспанська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Тривожні входи	1
Тривожні виходи	1
Мікрофон	Аудіовхід
Динамік	Аудіовивід
Підтримка TF карт	≤256 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	172.5 x 90 x 90 мм
Вага	1440 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	

Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	800 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки