



Partizan IPD-5SP VP Cloud IP kamera z řady Cloud, vybavená 1/2,8" snímačem Sony Starvis Starlight s velikostí pixelu 2,0 μ m a citlivostí 0,0001 lux pro výkon při slabém osvětlení. Podporuje rozlišení hlavního streamu až 2592x1944 při 25fps s video kompresí H.264/H.265 a výstupem vedlejšího streamu 800x448. Disponuje sférickým objektivem 2,8mm s bajonetem M12 poskytujícím horizontální zorné pole 91° a vertikální 75°, s clonou F1.2. Zahrnuje analytiku detekce osob a obličejů, cloudové nahrávání se vzdáleným přístupem a PUSH notifikacemi. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP44 o průměru 120mm a výšce 62mm, hmotnost 360g. Provozní teplota od -40°C do 60°C s napájením 12V DC nebo PoE Class 0 při spotřebě 300mA.

Podrobnosti o produktu

Model	IPD-5SP
Verze	VP Cloud v1.1
SKU	2521
Série	Série Cloud

Snímač

Hlavní proud	2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.264, H.265

Obrazový senzor

Snímač	1/2.8" Sony Starvis Starlight
Velikost pixelu	2.0x2.0 μ m
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	1.0E-4 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s

Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.2
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	91°
Vertikální pohled	75°
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Cloud, DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP44
Rozměry	Ø120 x 62 mm
Hmotnost	360 g
Materiál krytu	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	300 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Záruka	3 roky