



Partizan IPD-5SP VP Cloud IP-Kamera aus der Cloud-Serie, ausgestattet mit einem 1/2,8" Sony Starvis Starlight-Sensor mit 2,0µm Pixelgröße und 0,0001 Lux Empfindlichkeit für Leistung bei schwachem Licht. Unterstützt Hauptstream-Auflösungen bis zu 2592×1944 bei 25fps mit H.264/H.265-Videokomprimierung und 800×448 Substream-Ausgabe. Verfügt über ein 2,8mm sphärisches Objektiv mit M12-Anschluss, das 91° horizontales und 75° vertikales Sichtfeld bietet, mit F1.2 Blende. Enthält Personen- und Gesichtserkennungsanalyse, Cloud-Aufzeichnung mit Fernzugriff und PUSH-Benachrichtigungen. Untergebracht in einem IP44-zertifizierten Metallgehäuse mit 120mm Durchmesser und 62mm Höhe, Gewicht 360g. Betrieb von -40°C bis 60°C mit 12V DC oder PoE Klasse 0 Stromversorgung bei 300mA Verbrauch.

Produktdetails	
Modell	IPD-5SP
Version	VP Cloud v1.1
SKU	2521
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Unterstrom	800x448@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Bildsensor	
Sensor	1/2.8" Sony Starvis Starlight
Pixelgröße	2.0x2.0 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	1.0E-4 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/50 - 1/10000 s

Videofunktionen	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.2
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	91°
Vertikalansicht	75°
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	Cloud, DDNS, IP-FILTER, E-Mail, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung, Gesichtserkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Anwendungen	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP44
Abmessungen	Ø120 x 62 mm
Gewicht	360 g
Gehäusematerial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	300 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Garantie	3 Jahre