



Caméra IP Partizan IPD-5SP VP Cloud de la série Cloud, équipée d'un capteur Sony Starvis Starlight 1/2.8" avec une taille de pixel de 2.0µm et une sensibilité de 0.0001 lux pour des performances en faible luminosité. Prend en charge des résolutions de flux principal jusqu'à 2592×1944 à 25fps avec compression vidéo H.264/H.265 et sortie de flux secondaire 800×448. Dispose d'un objectif sphérique de 2.8mm avec monture M12 offrant un champ de vision horizontal de 91° et vertical de 75°, avec une ouverture F1.2. Inclut des analyses de détection humaine et faciale, un enregistrement cloud avec accès à distance et notifications PUSH. Logée dans un boîtier métallique classé IP44 mesurant 120mm de diamètre sur 62mm de hauteur, pesant 360g. Fonctionne de -40°C à 60°C avec une alimentation 12V DC ou PoE Classe 0 à 300mA de consommation.

## Détails du produit

Modèle	IPD-5SP
Version	VP Cloud v1.1
SKU	2521
Série	Série Cloud

## Encodeur

Flux principal	2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sous flux	800x448@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265

## Capteur d'image

Capteur	1/2.8" Sony Starvis Starlight
Taille de pixel	2.0x2.0 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	1.0E-4 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/50 - 1/10000 s

Fonctions vidéo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Masques de confidentialité
<b>Objectif</b>	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.2
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	91°
Vue verticale	75°
<b>Réseau</b>	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	Cloud, DDNS, FILTRE IP, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Identifiants par défaut</b>	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
<b>Logiciel</b>	
Analytique intelligente	Détection humaine, Détection de visage
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Spécifications mécaniques</b>	
Indice IP	IP44
Dimensions	Ø120 x 62 mm
Poids	360 g
Matériau de boîtier	Métal
<b>Puissance</b>	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	300 mA
PoE	Classe PoE 0
<b>Conditions d'exploitation</b>	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
<b>Commun</b>	
Garantie	3 ans