



Kamera IP Partizan IPD-5SP VP Cloud z serii Cloud, wyposażona w matrycę 1/2.8" Sony Starvis Starlight o rozmiarze piksela 2.0µm i czułości 0.0001 lux do pracy w warunkach słabego oświetlenia. Obsługuje rozdzielczości strumienia głównego do 2592×1944 przy 25fps z kompresją wideo H.264/H.265 oraz wyjście strumienia pomocniczego 800×448. Posiada sferyczny obiektyw 2.8mm z mocowaniem M12 zapewniający kąt widzenia 91° w poziomie i 75° w pionie, z przysłoną F1.2. Zawiera analitykę wykrywania ludzi i twarzy, nagrywanie w chmurze ze zdalnym dostępem i powiadomieniami PUSH. Umieszczona w metalowej obudowie o klasie ochrony IP44 o średnicy 120mm i wysokości 62mm, waga 360g. Pracuje w temperaturach od -40°C do 60°C z zasilaniem 12V DC lub PoE Class 0 przy poborze prądu 300mA.

## Szczegóły produktu

Model	IPD-5SP
Wersja	VP Cloud v1.1
SKU	2521
Seria	Seria Cloud
<b>Enkoder</b>	
Główna strona	2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
<b>Czujnik obrazu</b>	
Czujnik	1/2.8" Sony Starvis Starlight
Rozmiar piksela	2.0x2.0 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	1.0E-4 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/50 - 1/10000 s

Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności
<b>Obiektyw</b>	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.2
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	91°
Widok pionowy	75°
<b>Sieć</b>	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	Chmura, DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Domyślne dane uwierzytelniające</b>	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
<b>Oprogramowanie</b>	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie twarzy
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Specyfikacje mechaniczne</b>	
Stopień ochrony IP	IP44
Wymiary	Ø120 x 62 mm
Waga	360 g
Materiał obudowy	Metal
<b>Moc</b>	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	300 mA
PoE	PoE klasa 0
<b>Warunki eksploatacji</b>	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
<b>Wspólny</b>	
Gwarancja	3 lata