



Partizan IPD-5SP VP Cloud IP-камера серії Cloud, оснащена 1/2.8" сенсором Sony Starvis Starlight з розміром пікселя 2.0µm та чутливістю 0.0001 люкс для роботи в умовах слабого освітлення. Підтримує роздільну здатність основного потоку до 2592x1944 при 25fps з відеостисненням H.264/H.265 та вихід субпотіку 800x448. Оснащена сферичним об'єктивом 2.8mm з кріпленням M12, що забезпечує горизонтальний кут огляду 91° та вертикальний 75°, з діафрагмою F1.2. Включає аналітику виявлення людей та облич, хмарний запис з віддаленим доступом та PUSH-сповіщеннями. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP44, діаметром 120mm та висотою 62mm, вагою 360g. Працює при температурі від -40°C до 60°C з живленням 12V DC або PoE Class 0 при споживанні 300mA.

Деталі продукту

Модель	IPD-5SP
Версія	VP Cloud v1.1
SKU	2521
Серія	Серія Cloud

Кодування

Головний потік	2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265

Датчик зображення

Датчик	1/2.8" Sony Starvis Starlight
Розмір пікселя	2.0x2.0 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	1.0E-4 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 s

Функції відео	AES, АГС, АWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.2
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	91°
Вертикальний вигляд	75°
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Cloud, DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення обличчя
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP44
Розміри	Ø120 x 62 мм
Вага	360 г
Матеріал корпусу	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	300 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °С
Температура зберігання	-40 - 60 °С
Загальні	
Гарантія	3 роки