



Partizan NVH-3252 je 32kanálový síťový videorekordér ze série SH, podporující připojení IP kamer s možností nahrávání v rozlišení 8MP, 5MP a 2MP při 25fps. Jednotka disponuje video kompresí H.264 a H.265 s audio kodeky G711A/G711U a funkcí obousměrného zvuku. Konfigurace úložiště zahrnuje podporu čtyř interních HDD a jednoho externího HDD, každý s kapacitou až 10TB. Rekordér poskytuje chytré analytické funkce včetně detekce narušení, detekce překročení linie, detekce obličeje, rozpoznávání obličeje, detekce chodců a křížového počítání. Video výstup je dostupný přes dva HDMI porty a VGA, s rozlišením zobrazení až 1920×1080. Jednotka v kovovém pouzdře s plastovým předním panelem měří 378×326×66mm, váží 4000g, pracuje na 12V DC se spotřebou 5000mA a funguje v teplotním rozsahu -40 až 60°C.

Podrobnosti o produktu

Model	NVH-3252
Verze	SH v1.0
SKU	2557
Série	Série SH

Snímač

Maximální počet kamer	32 ks
Režimy záznamu (IP)	32x8MP@25 fps, 32x5MP@25 fps, 32x2MP@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A, G711U
Oboustranný zvuk	ano

Grafické uživatelské rozhraní

Rozlišení displeje	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 4, 6, 8, 10, 9, 13, 14, 16, 22, 32, 25, 36, 17, 19

Úložiště

Interní HDD	4 x 10 TB
Externí HDD (eSATA)	1 x 10 TB

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce stacionárních objektů, Detekce chodců, Detekce obličeje, Křížové počítání, Rozpoznávání obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady SH
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, 2 x HDMI
Audio vstupy	1
Audio výstupy	1

USB porty	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Mechanické specifikace	
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	378 x 326 x 66 mm
Hmotnost	4000 g
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	5000 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér
Záruka	3 roky