



Partizan PSW-4 — це комутатор Power over Ethernet, оснащений 4 портами PoE та 2 звичайними портами. Комутатор підтримує стандарти IEEE 802.3af та 802.3at, забезпечуючи до 15,4 Вт або 30 Вт на порт із загальним бюджетом потужності PoE 55 Вт. Має пропускну здатність 1,2 Гбіт/с і працює від мережі змінного струму 100-240 В при 50/60 Гц через британську вилку типу G. Розміри пристрою становлять 200 x 120 x 45 мм, вага — 550 г. Робочий діапазон температур від 0°C до 40°C з допустимою вологістю 20-95% RH без конденсації.

## Деталі продукту

|        |                |
|--------|----------------|
| Модель | PSW-4          |
| Версія | v1.0 (UK plug) |
| SKU    | 2755           |

## Специфікація

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Порти гігабітного ethernet | 2 x 100/1000 М   |
| Гігабітні PoE порти        | 4 x 100/1000 М   |
| PoE живлення (на порт)     | 15.4 W, 30 W     |
| PoE живлення (загальне)    | 55 W             |
| Перемикальна здатність     | 1.2 Гбіт/с       |
| Підтримувані стандарти     | 802.3af, 802.3at |

## Електрична специфікація

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Мережева вилка | Велика Британія (Тип G) |
| АЦП живлення   | 100-240 В 50/60 Гц      |

## Механічні характеристики

|        |               |
|--------|---------------|
| Розмір | 200x120x45 мм |
| Вага   | 550 g         |

## Умови експлуатації

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Діапазон вологості | 20-95% ВК (неконденсуючий) |
|--------------------|----------------------------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Температура експлуатації | 0 - 40 °C   |
| Температура зберігання   | -30 - 50 °C |
| <b>Загальні</b>          |             |
| Гарантія                 | 3 роки      |