



Partizan IPF-5SP je fisheye IP kamera z řady SH vybavená 1/2.3" CMOS snímačem s velikostí pixelu 1,85µm a 1,6mm sférickým objektivem poskytujícím 360° horizontální a 180° vertikální zorné pole. Kamera podporuje video kompresi H.264+ a H.265+ s rozlišením hlavního streamu až 3840x3000 při 15fps. Mezi funkce patří 72dB široký dynamický rozsah, 48dB poměr signálu k šumu a IR LED osvětlení do vzdálenosti 5m. Obsahuje vestavěný mikrofon a reproduktor, podporuje úložiště TF karet až do 256GB a nabízí chytré analytické funkce včetně detekce narušení, překročení linie a tepelného mapování. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP66 s provozní teplotou od -40°C do +60°C.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPF-5SP
Verze	4K v1.0
SKU	2762
Řada	Řada SH
Snímač	
Hlavní proud	3840x3000@15 fps, 3000x3000@25 fps, 2560x2560@25 fps, 2160x2160@25 fps, 1520x1520@25 fps, 1080x1080@25 fps, 720x720@25 fps
Podstream	1280x960@15 fps, 640x480@15 fps
Video kodek	H.264+, H.265+
Audio kodek	G711A, G711U
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.3" CMOS
Velikost pixelu	1.85x1.85 µm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB

Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/5 - 1/20000 s
Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F2.0
Ohnisková vzdálenost	1.6 mm
Úhel pohledu (horizontální)	360°
Vertikální pohled	180°
IR LED	
Typ LED	IR LED
Vzdálenost	≤5 m
Počet LED diod	3 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce stacionárních objektů, Křížové počítání, Teplotní mapa, Detekce délky fronty, Detekce zvuku

Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s cloudovou platformou Partizan, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry Partizan řady SH.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Alarmové vstupy	1
Alarmové výstupy	1
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
Podpora karty TF	≤256 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	Ø120 x 55 mm
Hmotnost	400 g
Materiál krytu	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	600 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C

Běžný

Záruka

3 roky