



Partizan IPF-5SP ist eine Fisheye-IP-Kamera aus der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.3" CMOS-Sensor mit 1,85µm Pixelgröße und einem 1,6mm sphärischen Objektiv, das ein 360° horizontales und 180° vertikales Sichtfeld bietet. Die Kamera unterstützt H.264+ und H.265+ Videokompression mit Hauptstreamauflösungen bis zu 3840x3000 bei 15fps. Zu den Funktionen gehören 72dB Weitdynamikbereich, 48dB Signal-Rausch-Verhältnis und IR-LED-Beleuchtung bis zu 5m Entfernung. Enthält eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt TF-Kartenspeicher bis zu 256GB und bietet intelligente Analysen einschließlich Eindringungserkennung, Linienüberschreitung und Wärmekartierung. Untergebracht in einem IP66-klassifizierten Metallgehäuse mit Betriebstemperatur von -40°C bis +60°C.

Produktdetails	
Modell	IPF-5SP
Version	4K v1.0
SKU	2762
Serien	SH-Serie
Encoder	
Hauptstrom	3840x3000@15 fps, 3000x3000@25 fps, 2560x2560@25 fps, 2160x2160@25 fps, 1520x1520@25 fps, 1080x1080@25 fps, 720x720@25 fps
Unterstrom	1280x960@15 fps, 640x480@15 fps
Videocodec	H.264+, H.265+
Audio-Codec	G711A, G711U
Bildsensor	
Sensor	1/2,3" CMOS
Pixelgröße	1.85x1.85 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB

Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/5 - 1/20000 s
Videofunktionen	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F2.0
Brennweite	1.6 mm
Horizontale Ansicht	360°
Vertikalansicht	180°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED
Abstand	≤5 m
Anzahl der LEDs	3 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	DDNS, IP-FILTER, E-Mail, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Intelligente Analysen	Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung, Erkennung stationärer Objekte, Kreuzzählung, Wärmebild, Warteschlangenlängenerkennung, Audioerkennung

Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Alarm-Eingänge	1
Alarmausgänge	1
Mikro	Eingebautes Mikrofon
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP66
Abmessungen	Ø120 x 55 mm
Gewicht	400 g
Gehäusematerial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	600 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C

Allgemein	
Garantie	3 Jahre