



Partizan IPF-5SP es una cámara IP ojo de pez de la serie SH equipada con un sensor CMOS de 1/2.3" con tamaño de píxel de 1.85µm y una lente esférica de 1.6mm que proporciona un campo de visión de 360° horizontal y 180° vertical. La cámara soporta compresión de video H.264+ y H.265+ con resoluciones de flujo principal de hasta 3840x3000 a 15fps. Las características incluyen rango dinámico amplio de 72dB, relación señal-ruido de 48dB e iluminación LED IR hasta 5m de distancia. Incluye micrófono y altavoz integrados, soporta almacenamiento en tarjeta TF hasta 256GB y ofrece analíticas inteligentes incluyendo detección de intrusión, cruce de línea y mapeo de calor. Alojada en carcasa metálica con clasificación IP66 operando desde -40°C hasta +60°C.

Detalles del producto	
Modelo	IPF-5SP
Versión	4K v1.0
SKU	2762
Serie	Serie SH
Encoder	
Corriente principal	3840x3000@15 fps, 3000x3000@25 fps, 2560x2560@25 fps, 2160x2160@25 fps, 1520x1520@25 fps, 1080x1080@25 fps, 720x720@25 fps
Sub flujo	1280x960@15 fps, 640x480@15 fps
Códec de video	H.264+, H.265+
Codec de audio	G711A, G711U
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.3" CMOS
Tamaño de píxel	1.85x1.85 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB

Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/5 - 1/20000 s
Funciones de video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F2.0
Distancia focal	1.6 mm
Vista horizontal	360°
Vista vertical	180°
LED IR	
Tipo de IED	LED IR
Distancia	≤5 m
Número de LEDs	3 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	9988
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de objetos estacionarios, Conteo cruzado, Mapa de calor, Detección de longitud de cola, Detección de audio

Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video Partizan de la serie SH.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Francés, Alemán, italiano, Portugués, Ruso, Español, Turco
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan SurveillancePluginV2 para la configuración del dispositivo y la visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Entradas de alarma	1
Salidas de alarma	1
Mic	Micrófono integrado
Altavoz	Altavoz integrado
Soporte para tarjeta TF	≤256 Gb
Especificaciones mecánicas	
Clasificación IP	IP66
Dimensiones	Ø120 x 55 mm
Peso	400 g
Material de la carcasa	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	600 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C

Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Garantía	3 años