



Partizan IPF-5SP est une caméra IP fisheye de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/2.3" avec une taille de pixel de 1.85µm et un objectif sphérique de 1.6mm offrant un champ de vision de 360° horizontal et 180° vertical. La caméra prend en charge la compression vidéo H.264+ et H.265+ avec des résolutions de flux principal jusqu'à 3840x3000 à 15fps. Les caractéristiques incluent une plage dynamique étendue de 72dB, un rapport signal/bruit de 48dB et un éclairage LED IR jusqu'à 5m de distance. Comprend un microphone et un haut-parleur intégrés, prend en charge le stockage sur carte TF jusqu'à 256Go et offre des analyses intelligentes incluant la détection d'intrusion, le franchissement de ligne et la cartographie thermique. Logée dans un boîtier métallique certifié IP66 fonctionnant de -40°C à +60°C.

Détails du produit	
Modèle	IPF-5SP
Version	4K v1.0
SKU	2762
Série	Série SH
Encodeur	
Flux principal	3840x3000@15 fps, 3000x3000@25 fps, 2560x2560@25 fps, 2160x2160@25 fps, 1520x1520@25 fps, 1080x1080@25 fps, 720x720@25 fps
Sous flux	1280x960@15 fps, 640x480@15 fps
Codecs vidéo	H.264+, H.265+
Codec audio	G711A, G711U
Capteur d'image	
Capteur	1/2.3" CMOS
Taille de pixel	1.85x1.85 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.01 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB

Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/5 - 1/20000 s
Fonctions vidéo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Masques de confidentialité
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F2.0
Longueur focale	1.6 mm
Vue horizontale	360°
Vue verticale	180°
LED IR	
Type de LED	LED IR
Distance	≤5 m
Nombre de LED	3 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DDNS, FILTRE IP, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytiques intelligentes	Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Détection d'objets stationnaires, Comptage croisé, Carte thermique, Détection de la longueur de file d'attente, Détection audio

Analytique intelligente (remarque importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Espagnol, Turc
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Entrées d'alarme	1
Sorties d'alarme	1
Micro	Microphone intégré
Haut-parleur	Haut-parleur intégré
Support de carte TF	≤256 Go
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP66
Dimensions	Ø120 x 55 mm
Poids	400 g
Matériau de boîtier	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	600 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C

Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Garantie	3 ans