



Partizan IPF-5SP è una telecamera IP fisheye della serie SH dotata di un sensore CMOS da 1/2.3" con dimensione pixel di 1.85µm e un obiettivo sferico da 1.6mm che offre un campo visivo di 360° orizzontale e 180° verticale. La telecamera supporta la compressione video H.264+ e H.265+ con risoluzioni del flusso principale fino a 3840x3000 a 15fps. Le caratteristiche includono gamma dinamica estesa di 72dB, rapporto segnale-rumore di 48dB e illuminazione LED IR fino a 5m di distanza. Include microfono e altoparlante integrati, supporta schede TF fino a 256GB e offre analisi intelligenti tra cui rilevamento intrusione, attraversamento linea e mappatura termica. Alloggiata in custodia metallica con grado di protezione IP66, funzionante da -40°C a +60°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPF-5SP
Versione	4K v1.0
SKU	2762
Serie	Serie SH
Encoder	
Corrente principale	3840x3000@15 fps, 3000x3000@25 fps, 2560x2560@25 fps, 2160x2160@25 fps, 1520x1520@25 fps, 1080x1080@25 fps, 720x720@25 fps
Sottostream	1280x960@15 fps, 640x480@15 fps
Codec video	H.264+, H.265+
Codec audio	G711A, G711U
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.3" CMOS
Dimensione pixel	1.85x1.85 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.01 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB

Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/5 - 1/20000 s
Funzioni video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F2.0
Lunghezza focale	1.6 mm
Vista orizzontale	360°
Vista verticale	180°
LED IR	
Tipo di IED	LED IR
Distanza	≤5 m
Numero di LED	3 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	9988
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento oggetti stazionari, Conteggio incrociato, Mappa di calore, Rilevamento della lunghezza della coda, Rilevamento audio

Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori Partizan serie SH.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Turco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan SurveillancePluginV2 per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Ingressi di allarme	1
Uscite di allerta	1
Mic	Microfono integrato
Altoparlante	Altoparlante integrato
Supporto scheda TF	≤256 Gb
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP66
Dimensioni	Ø120 x 55 mm
Peso	400 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	600 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C

Comune	
Garanzia	3 anni