



Partizan IPF-5SP to kamera IP typu „rybie oko” z serii SH wyposażona w matrycę CMOS 1/2.3" z pikselami o rozmiarze 1,85µm oraz sferyczny obiektyw 1,6mm zapewniający pole widzenia 360° w poziomie i 180° w pionie. Kamera obsługuje kompresję wideo H.264+ i H.265+ z rozdzielczością głównego strumienia do 3840x3000 przy 15fps. Funkcje obejmują szeroki zakres dynamiczny 72dB, stosunek sygnału do szumu 48dB oraz oświetlenie IR LED o zasięgu do 5m. Posiada wbudowany mikrofon i głośnik, obsługuje karty TF do 256GB oraz oferuje inteligentną analitykę obejmującą wykrywanie włamań, przekroczenie linii i mapowanie ciepła. Umieszczona w metalowej obudowie o klasie szczelności IP66, pracująca w temperaturach od -40°C do +60°C.

Szczegóły produktu	
Model	IPF-5SP
Wersja	4K v1.0
SKU	2762
Seria	Seria SH
Enkoder	
Główna strona	3840x3000@15 fps, 3000x3000@25 fps, 2560x2560@25 fps, 2160x2160@25 fps, 1520x1520@25 fps, 1080x1080@25 fps, 720x720@25 fps
Podstrumień	1280x960@15 fps, 640x480@15 fps
Kodek wideo	H.264+, H.265+
Kodek audio	G711A, G711U
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2,3" CMOS
Rozmiar piksela	1.85x1.85 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB

Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/5 - 1/20000 s
Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F2.0
Ogniskowa	1.6 mm
Widok poziomy	360°
Widok pionowy	180°
IR LED	
Typ LED	LED IR
Odległość	≤5 m
Liczba diod LED	3 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DDNS, FILTR IP, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie obiektów stacjonarnych, Zliczanie krzyżowe, Mapa ciepła, Wykrywanie długości kolejki, Detekcja dźwięku

Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamery IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo Partizan serii SH.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Turecki
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan SurveillancePluginV2 do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Mik	Wbudowany mikrofon
Głośnik	Wbudowany głośnik
Wsparcie karty TF	≤256 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP66
Wymiary	Ø120 x 55 mm
Waga	400 g
Materiał obudowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	600 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C

Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata