



Partizan IPF-5SP — це панорамна IP-камера серії SH, оснащена CMOS-сенсором 1/2.3" з розміром пікселя 1,85 мкм та сферичним об'єктивом 1,6 мм, що забезпечує кут огляду 360° по горизонталі та 180° по вертикалі. Камера підтримує відеостиснення H.264+ та H.265+ з роздільною здатністю основного потоку до 3840x3000 при 15 к/с. Серед характеристик: широкий динамічний діапазон 72 дБ, співвідношення сигнал/шум 48 дБ та ІЧ-підсвічування на відстань до 5 м. Має вбудований мікрофон і динамік, підтримує карти пам'яті TF ємністю до 256 ГБ та пропонує інтелектуальну аналітику, включаючи виявлення вторгнення, перетин лінії та теплове картографування. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP66, працює в діапазоні температур від -40°C до +60°C.

| Деталі продукту         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                  | IPF-5SP                                                                                                                    |
| Версія                  | 4K v1.0                                                                                                                    |
| SKU                     | 2762                                                                                                                       |
| Серія                   | Серія SH                                                                                                                   |
| Кодування               |                                                                                                                            |
| Головний потік          | 3840x3000@15 fps, 3000x3000@25 fps, 2560x2560@25 fps, 2160x2160@25 fps, 1520x1520@25 fps, 1080x1080@25 fps, 720x720@25 fps |
| Субпотік                | 1280x960@15 fps, 640x480@15 fps                                                                                            |
| Відеокодек              | H.264+, H.265+                                                                                                             |
| Аудіокодек              | G711A, G711U                                                                                                               |
| Датчик зображення       |                                                                                                                            |
| Датчик                  | 1/2.3" CMOS                                                                                                                |
| Розмір пікселя          | 1.85x1.85 μm                                                                                                               |
| Денний/нічний режим     | Авто, Кольоровий, Чорно-білий                                                                                              |
| Чутливість              | 0.01 Люкс                                                                                                                  |
| Динамічний діапазон WDR | 72 дБ                                                                                                                      |

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Співвідношення сигнал/шум         | 48 дБ                                                            |
| Режим експозиції                  | Авто, Ручний                                                     |
| Діапазон експозиції               | 1/5 - 1/20000 с                                                  |
| Функції відео                     | AES, АГС, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності                  |
| <b>Лінза</b>                      |                                                                  |
| Тип об'єктива                     | Сферичний                                                        |
| Кріплення об'єктива               | M12                                                              |
| Діафрагма                         | F2.0                                                             |
| Фокусна відстань                  | 1.6 мм                                                           |
| Кут огляду (горизонтальний)       | 360°                                                             |
| Вертикальний вигляд               | 180°                                                             |
| <b>Підсвітка</b>                  |                                                                  |
| Тип LED                           | ІЧ-світлодіод                                                    |
| Відстань                          | ≤5 м                                                             |
| Кількість світлодіодів            | 3 шт                                                             |
| <b>Мережа</b>                     |                                                                  |
| Мережеві інтерфейси               | RJ-45 (10/100Base-T)                                             |
| Мережеві функції                  | DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP          |
| IP-адреса за замовчуванням        | DHCP                                                             |
| HTTP порт                         | 80                                                               |
| Контрольний порт                  | 9988                                                             |
| RTSP порт                         | 554                                                              |
| RTSP URL                          | rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0 |
| <b>Стандартний логін і пароль</b> |                                                                  |
| Ім'я користувача                  | admin                                                            |
| Пароль за замовчуванням           | admin                                                            |
| <b>Програмне забезпечення</b>     |                                                                  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розумна аналітика                            | Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення нерухомих об'єктів, Перехресний підрахунок, Теплова карта, Виявлення довжини черги, Виявлення звуку                                                                          |
| Розумна аналітика (важлива примітка)         | Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.                                                                              |
| Хмарні можливості                            | Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення                                                                                                                                                                             |
| Програми для ПК                              | Partizan, Partizan Setup Tool                                                                                                                                                                                                         |
| Мобільний додаток                            | Partizan                                                                                                                                                                                                                              |
| Веб-браузери                                 | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge                                                                                                                                                                                                  |
| Мови веб-браузерів                           | Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Португальська, Російська, Іспанська, Турецька                                                                                                                                           |
| Використання веб-браузера (важлива примітка) | Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі.<br>Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| Зовнішні інтерфейси                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тривожні входи                               | 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тривожні виходи                              | 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Мікрофон                                     | Вбудований мікрофон                                                                                                                                                                                                                   |
| Динамік                                      | Вбудований динамік                                                                                                                                                                                                                    |
| Підтримка TF карт                            | ≤256 Гб                                                                                                                                                                                                                               |
| Механічні характеристики                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Рейтинг IP                                   | IP 66                                                                                                                                                                                                                                 |
| Розміри                                      | Ø120 x 55 мм                                                                                                                                                                                                                          |
| Вага                                         | 400 г                                                                                                                                                                                                                                 |
| Матеріал корпусу                             | Метал                                                                                                                                                                                                                                 |
| Живлення                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Джерело постійного струму                    | 12 В                                                                                                                                                                                                                                  |
| Споживання постійного струму                 | 600 мА                                                                                                                                                                                                                                |
| PoE                                          | PoE клас 0                                                                                                                                                                                                                            |
| Умови експлуатації                           |                                                                                                                                                                                                                                       |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Діапазон вологості       | 20-95% ВК (неконденсуючий) |
| Температура експлуатації | -40 - 60 °C                |
| Температура зберігання   | -40 - 60 °C                |
| <b>Загальні</b>          |                            |
| Гарантія                 | 3 роки                     |