



Partizan NVH-6452 je 64kanálový síťový videorekordér řady SH, umístěný v rackovém 2U kovovém pouzdře s plastovým předním panelem. Podporuje nahrávání v rozlišeních 8MP, 5MP a 2MP při 25 fps na všech 64 kanálech, využívá video kodeky H.264 a H.265 s audio kodekem G711A a obousměrnou audio komunikací. Disponuje úložnou kapacitou pro 8 interních HDD až 12TB každý a 1 externí HDD až 8TB. Poskytuje video výstup přes 3 porty HDMI a VGA s rozlišením displeje až 2560×1440. Zahrnuje funkce chytré analytiky jako detekci obličeje, detekci registračních značek a tepelné mapování. Vybaven 16 alarmovými vstupy, 4 alarmovými výstupy a gigabitovým ethernetovým připojením. Pracuje při 220V AC, 50-60Hz v teplotách od -40°C do 60°C.

Podrobnosti o produktu

Model	NVH-6452
Verze	1.0
SKU	2763
Série	Série SH

Snímač

Maximální počet kamer	64 ks
Režimy záznamu (IP)	64x8MP@25 fps, 64x5MP@25 fps, 64x2MP@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A
Oboustranný zvuk	ano

Grafické uživatelské rozhraní

Rozlišení displeje	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Režimy video splitteru	64, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 32, 36

Úložiště

Interní HDD	8 x 12 TB
Externí HDD (eSATA)	1 x 8 TB

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, PPPoE, UPnP, FTP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce obličeje, Detekce chodců, Detekce vozidel, Křížové počítání, Tepelná mapa, Detekce hustoty davu, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce délky fronty, Detekce registrační značky, Detekce zvuku
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady SH
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, 3 x HDMI
Audio vstupy	1

Audio výstupy	1
Alarmové vstupy	16
Alarmové výstupy	4
USB porty	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Rack-mount 2U
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	440 x 460 x 89 mm
Hmotnost	11000 g
Síla	
AC napájecí zdroj	220 V 50-60 Hz
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Provozní teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér
Záruka	3 roky