



Partizan IPO-VF5MP Full Colour je varifokální IP kamera vybavená 1/2.8" CMOS snímačem podporujícím více rozlišení až do 2960×1944 při 25fps. Disponuje manuálně nastavitelným 2.8-12mm sférickým objektivem s bajonetem M12 poskytujícím horizontální pozorovací úhly od 27° do 91°. Využívá jak IR LED, tak bílé LED osvětlení s 8 LED diodami dosahujícími vzdálenosti až 40m, podporující plnobarevné denní/noční režimy. Zahrnuje H.264/H.265 video kompresi, analytiku detekce osob a integraci protokolu ONVIF 2.4+ s cloudovým připojením. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP66 s podporou PoE Class 0, pracující při teplotách od -40°C do 60°C.

Podrobnosti o produktu

Model	IPO-VF5MP
Verze	Full Colour v1.0 Cloud
SKU	2899
Série	Série Cloud

Snímač

Hlavní proud	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.265, H.265X

Obrazový senzor

Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý, Plnobarevný
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s

Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky, WDR, Pomalu závěrka
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.4
Ohnisková vzdálenost	2.8 - 12 mm
Zvětšení	Manual
Úhel pohledu (horizontální)	27 - 91°
Úhel pohledu (vertikální)	20 - 75°
IR LED	
Typ IED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤40 m
Počet LED diod	8 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP, Cloud, AlarmServer, Nahlášeno z mobilu, Sériový průchod
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
Podpora ONVIF	ONVIF 2.4+
Port ONVIF	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	

Chytrá analytika	Detekce osob
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	79 x 87.5 x 140 mm
Hmotnost	750 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	800 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Montážní sada
Záruka	3 roky