



Partizan IPO-VF5MP Full Colour es una cámara IP varifocal equipada con un sensor CMOS de 1/2.8" que soporta múltiples resoluciones hasta 2960×1944 a 25fps. Cuenta con una lente esférica de 2.8-12mm ajustable manualmente con montura M12 que proporciona ángulos de visión horizontal de 27° a 91°. Utiliza iluminación tanto LED IR como LED blanco con 8 LEDs que alcanzan hasta 40m de distancia, soportando modos de color completo día/noche. Incluye compresión de video H.264/H.265, analíticas de detección humana e integración del protocolo ONVIF 2.4+ con conectividad en la nube. Alojada en carcasa metálica con clasificación IP66 y soporte PoE Clase 0, operando en temperaturas de -40°C a 60°C.

Detalles del producto

Modelo	IPO-VF5MP
Versión	Full Colour v1.0 Cloud
SKU	2899
Serie	Serie Cloud

Encoder

Corriente principal	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps
Sub flujo	800x448@25 fps
Códec de video	H.265, H.265X

Sensor de imagen

Sensor	1/2.8" CMOS
Tamaño de píxel	2.0x2.0 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco, Todo color
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/50 - 1/10000 s

Funciones de video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad, WDR, Obturador lento
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.4
Distancia focal	2.8 - 12 mm
Zoom	Manual
Vista horizontal	27 - 91°
Vista vertical	20 - 75°
LED IR	
Tipo de IED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤40 m
Número de LEDs	8 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP, Cloud, AlarmServer, Móvil informado, Paso de serie
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Soporte ONVIF	ONVIF 2.4+
Puerto ONVIF	8899
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	

Analítica inteligente	Detección humana
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación IP	IP66
Dimensiones	79 x 87.5 x 140 mm
Peso	750 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	800 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Kit de montaje
Garantía	3 años

