



Partizan IPO-VF5MP Full Colour est une caméra IP varifocale équipée d'un capteur CMOS 1/2.8" prenant en charge plusieurs résolutions jusqu'à 2960×1944 à 25fps. Elle dispose d'un objectif sphérique 2.8-12mm ajustable manuellement avec monture M12 offrant des angles de vision horizontaux de 27° à 91°. Elle utilise un éclairage par LED IR et LED blanches avec 8 LEDs atteignant une distance jusqu'à 40m, prenant en charge les modes jour/nuit en couleur intégrale. Comprend la compression vidéo H.264/H.265, l'analyse de détection humaine et l'intégration du protocole ONVIF 2.4+ avec connectivité cloud. Logée dans un boîtier métallique certifié IP66 avec support PoE Classe 0, fonctionnant à des températures de -40°C à 60°C.

Détails du produit

Modèle	IPO-VF5MP
Version	Full Colour v1.0 Cloud
SKU	2899
Série	Série Cloud
Encodeur	
Flux principal	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps
Sous flux	800x448@25 fps
Codecs vidéo	H.265, H.265X
Capteur d'image	
Capteur	1/2.8" CMOS
Taille de pixel	2.0x2.0 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc, Couleur complète
Sensibilité	0.01 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/50 - 1/10000 s

Fonctions vidéo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Masques de confidentialité, WDR, Obturateur lent
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.4
Longueur focale	2.8 - 12 mm
Zoom	Manuel
Vue horizontale	27 - 91°
Vue verticale	20 - 75°
LED IR	
Type de LED	LED IR, LED blanc
Distance	≤40 m
Nombre de LED	8 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DDNS, FILTRE IP, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP, Cloud, AlarmServer, Mobile signalé, Transmission série directe
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Support ONVIF	ONVIF 2.4+
Port ONVIF	8899
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	

Analytique intelligente	Détection humaine
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Spécifications mécaniques	
Indice IP	IP66
Dimensions	79 x 87.5 x 140 mm
Poids	750 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	800 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Kit de montage
Garantie	3 ans

