



Partizan IPO-VF5MP Full Colour to kamera IP z obiektywem zmiennoogniskowym wyposażona w matrycę CMOS 1/2.8" obsługującą wiele rozdzielczości do 2960x1944 przy 25fps. Posiada ręcznie regulowany obiektyw sferyczny 2.8-12mm z mocowaniem M12, zapewniający poziome kąty widzenia od 27° do 91°. Wykorzystuje zarówno diody IR LED, jak i białe LED z 8 diodami o zasięgu do 40m, obsługując tryby pełnokolorowe dzień/noc. Zawiera kompresję wideo H.264/H.265, analitykę wykrywania ludzi oraz integrację z protokołem ONVIF 2.4+ z łącznością chmurową. Umieszczona w metalowej obudowie o klasie ochrony IP66 z obsługą PoE klasy 0, działająca w temperaturach od -40°C do 60°C.

Szczegóły produktu

Model	IPO-VF5MP
Wersja	Full Colour v1.0 Cloud
SKU	2899
Seria	Seria Cloud
Enkoder	
Główna strona	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.265, H.265X
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.8" CMOS
Rozmiar piksela	2.0x2.0 μm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White, Pełna kolorystyka
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/50 - 1/10000 s

Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności, WDR, Wolne migawki
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.4
Ogniskowa	2.8 - 12 mm
Powiększenie	Podręcznik
Widok poziomy	27 - 91°
Widok pionowy	20 - 75°
IR LED	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤40 m
Liczba diod LED	8 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP, Chmura, AlarmServer, Mobilne zgłoszone, Przekazywanie szeregowo
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Obsługa oNVIF	ONVIF 2.4+
Port ONVIF	8899
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	

Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP66
Wymiary	79 x 87.5 x 140 mm
Waga	750 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	800 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata