



Partizan IPO-VF5MP Full Colour — варіфокальна IP-камера, оснащена CMOS-сенсором 1/2.8" з підтримкою різних роздільних здатностей до 2960×1944 при 25 к/с. Має сферичний об'єктив 2.8-12 мм з ручним налаштуванням та кріпленням M12, що забезпечує горизонтальні кути огляду від 27° до 91°. Використовує ІЧ-світлодіодне та біле світлодіодне підсвічування з 8 світлодіодами, що працюють на відстані до 40 м, з підтримкою повнокольорових режимів день/ніч. Включає відеокомпресію H.264/H.265, аналітику виявлення людей та інтеграцію протоколу ONVIF 2.4+ з хмарним підключенням. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP66 з підтримкою PoE Class 0, працює при температурах від -40°C до 60°C.

## Деталі продукту

Модель	IPO-VF5MP
Версія	Full Colour v1.0 Cloud
SKU	2899
Серія	Серія Cloud

## Кодування

Головний потік	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265X

## Датчик зображення

Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий, Повнокольоровий
Чутливість	0.01 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 s

Функції відео	AES, АГС, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності, WDR, Повільна витримка
<b>Лінза</b>	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.4
Фокусна відстань	2.8 - 12 мм
Зум	Посібник
Горизонтальний вигляд	27 - 91°
Кут огляду (вертикальний)	20 - 75°
<b>Підсвітка</b>	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤40 m
Кількість світлодіодів	8 шт
<b>Мережа</b>	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, FTP, RTP/RTSP, Cloud, AlarmServer, Повідомлено з мобільного, Послідовний прохід
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
Підтримка ONVIF	ONVIF 2.4+
Порт ONVIF	8899
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Стандартний логін і пароль</b>	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
<b>Програмне забезпечення</b>	

Смарт-аналітика	Виявлення людей
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Механічні характеристики</b>	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	79 x 87.5 x 140 мм
Вага	750 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
<b>Живлення</b>	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	800 мА
PoE	PoE клас 0
<b>Умови експлуатації</b>	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
<b>Загальні</b>	
Комплектація	Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки

