IPD-4SP-IR FADA SH Black

DE



Partizan IPD-4SP-IR FADA SH Black ist eine IP-Kamera aus der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/3" CMOS-Sensor mit 2,9µm Pixelgröße und 48dB Signal-Rausch-Verhältnis. Die Kamera nimmt Video mit 2560×1440 Auflösung bei 24fps im Hauptstream auf, unter Verwendung von H.264/H.265-Kompression mit G711A/G711U-Audiocodierung. Ausgestattet mit einem festen 2,8mm sphärischen Objektiv mit M12-Halterung, das 95° horizontales und 51° vertikales Sichtfeld bietet. Enthält sowohl IR- als auch weiße LED-Beleuchtung mit 20m Reichweite und 3 LEDs. Unterstützt intelligente Analysen einschließlich Bewegungs-, Menschen-, Fußgänger-, Fahrzeug-, Einbruchs- und Linienüberschreitungserkennung. Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen Zwei-Wege-Audio. Untergebracht in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse mit 100mm Durchmesser und 78mm Höhe, mit einem Gewicht von 320g. Betriebstemperatur von -40°C bis +60°C mit 12V DC oder PoE Klasse 0 Stromversorgungsoptionen.

Produktdetails	
Modell	IPD-4SP-IR
Version	FADA SH Black
SKU	3527
Serien	SH-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2560x1440@24 fps
Unterstrom	640x480@24 fps
Videocodec	H.264, H.265
Audio-Codec	G711A, G711U
Bildsensor	
Sensor	1/3" CMOS
Pixelgröße	2.9x2.9 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.002 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB

Signal-Rausch-Verhältnis	≥48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/5 - 1/20000 s
Videofunktionen	3D DNR, DWDR
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.0
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	95°
Vertikalansicht	51°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤20 m
Anzahl der LEDs	3 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	

Intelligente Analysen	Bewegungserkennung, Menschenerkennung, Fußgängererkennung, Fahrzeugerkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung
Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Mikro	Eingebautes Mikrofon
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø100 x 78 mm
Gewicht	320 g
Gehäusematerial	Metall
Kompatible Halterungen	PMB-1 v2.1, PMB-6SM, PMB-7, PMB-7SM, PMB-100
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	500 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95 % RH (kein Kondensat)

Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre