IPD-4SP-IR FADA SH Black

ES



Partizan IPD-4SP-IR FADA SH Black es una cámara IP de la serie SH equipada con un sensor CMOS de 1/3" con tamaño de píxel de 2,9µm y relación señal-ruido de 48dB. La cámara captura vídeo a una resolución de 2560×1440 a 24fps en el flujo principal utilizando compresión H.264/H.265 con codificación de audio G711A/G711U. Cuenta con una lente esférica fija de 2,8mm con montura M12 que proporciona un campo de visión horizontal de 95° y vertical de 51°. Incluye iluminación IR y LED blanco con alcance de 20m y 3 LEDs. Soporta analíticas inteligentes incluyendo detección de movimiento, humanos, peatones, vehículos, intrusión y cruce de línea. El micrófono y altavoz integrados permiten audio bidireccional. Alojada en una carcasa metálica con clasificación IP67 de 100mm de diámetro por 78mm de altura, con un peso de 320g. Opera desde -40°C hasta +60°C con opciones de alimentación de 12V DC o PoE Clase 0.

Detalles del producto	
Modelo	IPD-4SP-IR
Versión	FADA SH Black
SKU	3527
Serie	Serie SH
Encoder	
Corriente principal	2560x1440@24 fps
Sub flujo	640x480@24 fps
Códec de video	H.264, H.265
Codec de audio	G711A, G711U
Sensor de imagen	
Sensor	1/3" CMOS
Tamaño de píxel	2.9x2.9 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.002 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	≥48 dB

Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/5 - 1/20000 s
Funciones de video	3D DNR, DWDR
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.0
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	95°
Vista vertical	51°
LED IR	
Tipo de lED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤20 m
Número de LEDs	3 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	9988
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección de movimiento, Detección humana, Detección de peatones, Detección de vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea

Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video Partizan de la serie SH.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Francés, Alemán, italiano, Portugués, Ruso, Español, Turco
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan SurveillancePluginV2 para la configuración del dispositivo y la visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Mic	Micrófono integrado
Altavoz	Altavoz integrado
Soporte de tarjeta TF	≤256 Gb
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	Ø100 x 78 mm
Peso	320 g
Material de la carcasa	Metal
Monturas compatibles	PMB-1 v2.1, PMB-6SM, PMB-7, PMB-7SM, PMB-100
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	500 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95 % HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C

Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años