IPD-4SP-IR FADA SH Black

FR



Partizan IPD-4SP-IR FADA SH Black est une caméra IP de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/3" avec une taille de pixel de 2,9µm et un rapport signal/bruit de 48dB. La caméra capture la vidéo en résolution 2560×1440 à 24fps sur le flux principal en utilisant la compression H.264/H.265 avec encodage audio G711A/G711U. Elle dispose d'un objectif sphérique fixe de 2,8mm avec monture M12 offrant un champ de vision horizontal de 95° et vertical de 51°. Comprend un éclairage IR et LED blanche avec une portée de 20m et 3 LEDs. Prend en charge l'analyse intelligente incluant la détection de mouvement, de personne, de piéton, de véhicule, d'intrusion et de franchissement de ligne. Le microphone et le haut-parleur intégrés permettent l'audio bidirectionnel. Logée dans un boîtier métallique certifié IP67 mesurant 100mm de diamètre sur 78mm de hauteur, pesant 320g. Fonctionne de -40°C à +60°C avec options d'alimentation 12V DC ou PoE Classe 0.

Détails du produit	
Modèle	IPD-4SP-IR
Version	FADA SH Black
SKU	3527
Série	Série SH
Encodeur	
Flux principal	2560x1440@24 fps
Sous flux	640x480@24 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Codec audio	G711A, G711U
Capteur d'image	
Capteur	1/3" CMOS
Taille de pixel	2.9x2.9 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.002 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	≥48 dB

Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/5 - 1/20000 s
Fonctions vidéo	3D DNR, DWDR
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.0
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	95°
Vue verticale	51°
LED IR	
Type de lED	LED IR, LED blanc
Distance	≤20 m
Nombre de LED	3 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytiques intelligentes	Détection de mouvement, Détection humaine, Détection de piétons, Détection de véhicule, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne

Analytique intelligente (remarque importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Espagnol, Turc
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Micro	Microphone intégré
Haut-parleur	Haut-parleur intégré
Support carte tF	≤256 Go
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	Ø100 x 78 mm
Poids	320 g
Matériau de boîtier	Métal
Supports compatibles	PMB-1 v2.1, PMB-6SM, PMB-7, PMB-7SM, PMB-100
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	500 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95 % HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C

Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans