IPD-4SP-IR FADA SH Black

PL



Partizan IPD-4SP-IR FADA SH Black to kamera IP z serii SH wyposażona w matrycę CMOS 1/3" o rozmiarze piksela 2,9µm i stosunku sygnału do szumu 48dB. Kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 2560×1440 przy 24fps w strumieniu głównym, wykorzystując kompresję H.264/H.265 z kodowaniem audio G711A/G711U. Posiada stały obiektyw sferyczny 2,8mm z mocowaniem M12, zapewniający pole widzenia 95° w poziomie i 51° w pionie. Wyposażona w oświetlenie IR oraz białe diody LED o zasięgu 20m i 3 diodach. Obsługuje inteligentną analitykę, w tym detekcję ruchu, osób, pieszych, pojazdów, włamania oraz przekroczenia linii. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację audio. Zamknięta w metalowej obudowie o klasie ochrony IP67, o średnicy 100mm i wysokości 78mm, waży 320g. Pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C z zasilaniem 12V DC lub PoE klasy 0.

Szczegóły produktu	
Model	IPD-4SP-IR
Wersja	FADA SH Black
SKU	3527
Seria	Seria SH
Enkoder	
Główna strona	2560x1440@24 fps
Podstrumień	640x480@24 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Kodek audio	G711A, G711U
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/3" CMOS
Rozmiar piksela	2.9x2.9 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.002 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	≥48 dB

Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/5 - 1/20000 s
Funkcje wideo	3D DNR, DWDR
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.0
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	95°
Widok pionowy	51°
IR LED	
Typ lED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤20 m
Liczba diod LED	3 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie osób, Wykrywanie pieszych, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii

Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamery IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo Partizan serii SH.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Turecki
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan SurveillancePluginV2 do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Mik	Wbudowany mikrofon
Głośnik	Wbudowany głośnik
Obsługa karty tF	≤256 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony iP	IP67
Wymiary	Ø100 x 78 mm
Waga	320 g
Materiał obudowy	Metal
Kompatybilne mocowania	PMB-1 v2.1, PMB-6SM, PMB-7, PMB-7SM, PMB-100
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	500 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95 % RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C

Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata