IPD-4SP-IR FADA SH Black

UA



Partizan IPD-4SP-IR FADA SH Black — це IP-камера серії SH, оснащена 1/3" CMOS-сенсором з розміром пікселя 2,9 мкм та співвідношенням сигнал/шум 48 дБ. Камера записує відео з роздільною здатністю 2560×1440 при 24 кадр/с на основному потоці з використанням стиснення H.264/H.265 та аудіокодування G711A/G711U. Оснащена фіксованим сферичним об'єктивом 2,8 мм з кріпленням M12, що забезпечує кут огляду 95° по горизонталі та 51° по вертикалі. Має ІЧ-підсвічування та біле світлодіодне підсвічування з дальністю 20 м та 3 світлодіодами. Підтримує розумну аналітику, включаючи детекцію руху, людей, пішоходів, транспортних засобів, вторгнення та перетину лінії. Вбудований мікрофон і динамік забезпечують двосторонній аудіозв'язок. Корпус із металу зі ступенем захисту IP67, діаметром 100 мм та висотою 78 мм, вагою 320 г. Працює в діапазоні температур від -40°C до +60°C з живленням 12 В постійного струму або PoE Class 0.

Деталі продукту	
Модель	IPD-4SP-IR
Версія	FADA SH Black
SKU	3527
Серія	Серія SH
Кодування	
Головний потік	2560x1440@24 fps
Субпотік	640x480@24 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Аудіокодек	G711A, G711U
Датчик зображення	
Датчик	1/3" CMOS
Розмір пікселя	2.9x2.9 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.002 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ

Співвідношення сигнал/шум	≥48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/5 - 1/20000 с
Відеофункції	3D DNR, DWDR
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.0
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	95°
Вертикальний вигляд	51°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤20 м
Кількість світлодіодів	3 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	

Розумна аналітика	Виявлення руху, Виявлення людей, Виявлення пішоходів, Виявлення транспортних засобів, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Португальська, Російська, Іспанська, Турецька
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Динамік	Вбудований динамік
Підтримка tF-карти	≤256 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø100 x 78 мм
Вага	320 г
Матеріал корпуса	Метал
Сумісні кріплення	PMB-1 v2.1, PMB-6SM, PMB-7, PMB-7SM, PMB-100
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	500 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95 % відносної вологості (неконденсуючий)

Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки