



Partizan IPD-5SP-IR 4K FADA SH IP kamera ze série SH vybavená 1/2,7" CMOS snímačem poskytujícím rozlišení 4K při 3840×2160 pixelů na hlavním streamu při 15 fps. Disponuje pevným 2,8mm sférickým objektivem s bajonetem M12 nabízejícím horizontální úhel záběru 110° a vertikální úhel záběru 58°. Podporuje kompresi videa H.264 a H.265 s dvouproudovým výstupem včetně vedlejšího streamu 1080p. Zahrnuje kombinované IR LED a bílé LED osvětlení s dosahem 20 m, vestavěný mikrofon a reproduktor pro obousměrnou audio komunikaci. Poskytuje inteligentní analytiku včetně detekce osob, detekce vozidel, detekce narušení a detekce překročení linie. Pracuje přes 12V DC nebo PoE Class 0 při teplotách od -40 °C do 60 °C s kovovým/plastovým pouzdrem s krytím IP67.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPD-5SP-IR
Verze	4K FADA SH
SKU	3528
Série	Série SH
Snímač	
Hlavní proud	3840x2160@15 fps
Podstream	1920x1080@15 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.007 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/5 - 1/20000 s
Video funkce	3D DNR, DWDR

Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.0
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	110°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ LED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤20 m
Počet LED diod	2 ks
Sítě	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce pohybu, Detekce osob, Detekce vozidel, Detekce narušení, Detekce překročení linie
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s cloudovou platformou Partizan, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry Partizan řady SH.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace

Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
Podpora karty TF	≤256 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	Ø100 x 78 mm
Hmotnost	320 g
Materiál krytu	Kov/plastik
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	600 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky