



Partizan IPD-5SP-IR 4K FADA SH IP-Kamera aus der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/2,7" CMOS-Sensor, der eine 4K-Auflösung von 3840×2160 Pixeln im Hauptstream bei 15 fps liefert. Verfügt über ein festes 2,8-mm-Kugelobjektiv mit M12-Fassung und bietet horizontale Blickwinkel von 110° und vertikale von 58°. Unterstützt H.264- und H.265-Videokompression mit Dual-Stream-Ausgabe einschließlich 1080p-Substream. Beinhaltet kombinierte IR-LED- und Weißlicht-LED-Beleuchtung mit 20 m Reichweite, eingebautes Mikrofon und Lautsprecher für Zwei-Wege-Audio. Bietet intelligente Analysen einschließlich Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Einbruchserkennung und Linienüberschreitungserkennung. Betrieb über 12 V DC oder PoE Klasse 0 bei Temperaturen von -40°C bis 60°C mit IP67-zertifiziertem Metall-/Kunststoffgehäuse.

Produktdetails	
Modell	IPD-5SP-IR
Version	4K FADA SH
SKU	3528
Serie	SH-Serie
Encoder	
Hauptstrom	3840x2160@15 fps
Unterstrom	1920x1080@15 fps
Videocodec	H.264, H.265
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.0x2.0 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.007 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/5 - 1/20000 s
Videofunktionen	3D DNR, DWDR

Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.0
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	110°
Vertikalansicht	58°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤20 m
Anzahl der LEDs	2 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Intelligente Analysen	Bewegungserkennung, Menschenerkennung, Fahrzeugerkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung
Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen

Desktop-Apps	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Mikro	Eingebautes Mikrofon
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø100 x 78 mm
Gewicht	320 g
Gehäusematerial	Metall/Kunststoff
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	600 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre