



Cámara IP Partizan IPD-5SP-IR 4K FADA SH de la serie SH equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" que proporciona resolución 4K a 3840×2160 píxeles en el stream principal a 15 fps. Cuenta con un lente esférico fijo de 2.8mm con montura M12 que ofrece ángulos de visión de 110° horizontal y 58° vertical. Soporta compresión de video H.264 y H.265 con salida de doble stream incluyendo sub stream de 1080p. Incluye iluminación combinada de LED IR y LED blanco con alcance de 20m, micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional. Proporciona analíticas inteligentes incluyendo detección de personas, detección de vehículos, detección de intrusión y detección de cruce de línea. Opera mediante 12V DC o PoE Clase 0 en temperaturas de -40°C a 60°C con carcasa de metal/plástico con clasificación IP67.

Detalles del producto	
Modelo	IPD-5SP-IR
Versión	4K FADA SH
SKU	3528
Serie	Serie SH
Encoder	
Corriente principal	3840x2160@15 fps
Sub flujo	1920x1080@15 fps
Códec de video	H.264, H.265
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	2.0x2.0 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.007 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/5 - 1/20000 s
Funciones de video	3D DNR, DWDR

Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.0
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	110°
Vista vertical	58°
LED IR	
Tipo de LED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤20 m
Número de LEDs	2 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto HTTP(s)	80
Puerto de control	9988
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección de movimiento, Detección humana, Detección de vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video Partizan de la serie SH.

Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Francés, Alemán, italiano, Portugués, Ruso, Español, Turco
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan SurveillancePluginV2 para la configuración del dispositivo y la visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Mic	Micrófono integrado
Altavoz	Altavoz integrado
Soporte para tarjeta TF	≤256 Gb
Especificaciones mecánicas	
Clasificación IP	IP67
Dimensiones	Ø100 x 78 mm
Peso	320 g
Material de la carcasa	Metal/Plástico
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	600 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años