



Caméra IP Partizan IPD-5SP-IR 4K FADA SH de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" offrant une résolution 4K de 3840×2160 pixels sur le flux principal à 15 fps. Dispose d'un objectif sphérique fixe de 2.8mm avec monture M12 offrant des angles de vision de 110° horizontal et 58° vertical. Prend en charge la compression vidéo H.264 et H.265 avec sortie double flux incluant un flux secondaire 1080p. Comprend un éclairage combiné LED IR et LED blanche avec une portée de 20m, microphone et haut-parleur intégrés pour l'audio bidirectionnel. Fournit des analyses intelligentes incluant la détection humaine, la détection de véhicules, la détection d'intrusion et la détection de franchissement de ligne. Fonctionne via 12V DC ou PoE Classe 0 à des températures de -40°C à 60°C avec un boîtier métal/plastique classé IP67.

Détails du produit	
Modèle	IPD-5SP-IR
Version	4K FADA SH
SKU	3528
Série	Série SH
Encodeur	
Flux principal	3840x2160@15 fps
Sous flux	1920x1080@15 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	2.0x2.0 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.007 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/5 - 1/20000 s
Fonctions vidéo	3D DNR, DWDR

Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.0
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	110°
Vue verticale	58°
LED IR	
Type de LED	LED IR, LED blanc
Distance	≤20 m
Nombre de LED	2 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytiques intelligentes	Détection de mouvement, Détection humaine, Détection de véhicule, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne
Analytique intelligente (remarque importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH.

Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Espagnol, Turc
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Micro	Microphone intégré
Haut-parleur	Haut-parleur intégré
Support de carte TF	≤256 Go
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	Ø100 x 78 mm
Poids	320 g
Matériau de boîtier	Métal/Plastique
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	600 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans