



Telecamera IP Partizan IPD-5SP-IR 4K FADA SH della serie SH dotata di sensore CMOS da 1/2.7" che fornisce risoluzione 4K a 3840×2160 pixel sul flusso principale a 15 fps. Dispone di obiettivo sferico fisso da 2.8mm con attacco M12 che offre angoli di visione di 110° orizzontale e 58° verticale. Supporta compressione video H.264 e H.265 con uscita dual-stream incluso flusso secondario 1080p. Include illuminazione combinata LED IR e LED bianco con portata di 20m, microfono e altoparlante integrati per audio bidirezionale. Fornisce analisi intelligenti tra cui rilevamento persone, rilevamento veicoli, rilevamento intrusione e rilevamento attraversamento linea. Funziona tramite 12V DC o PoE Classe 0 a temperature da -40°C a 60°C con alloggiamento in metallo/plastica certificato IP67.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPD-5SP-IR
Versione	4K FADA SH
SKU	3528
Serie	Serie SH
Encoder	
Corrente principale	3840x2160@15 fps
Sottostream	1920x1080@15 fps
Codec video	H.264, H.265
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	2.0x2.0 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.007 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/5 - 1/20000 s
Funzioni video	3D DNR, DWDR

Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.0
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	110°
Vista verticale	58°
LED IR	
Tipo di LED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤20 m
Numero di LED	2 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	9988
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento del movimento, Rilevamento umano, Rilevamento veicoli, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori Partizan serie SH.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH

App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Turco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan SurveillancePluginV2 per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Mic	Microfono integrato
Altoparlante	Altoparlante integrato
Supporto scheda TF	≤256 Gb
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	Ø100 x 78 mm
Peso	320 g
Materiale di alloggiamento	Metallo/Plastica
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	600 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni