



Kamera IP Partizan IPD-5SP-IR 4K FADA SH z serii SH wyposażona w matrycę CMOS 1/2,7" zapewniającą rozdzielczość 4K przy 3840×2160 pikseli w strumieniu głównym przy 15 kl/s. Posiada stały obiektyw sferyczny 2,8mm z mocowaniem M12 oferujący kąty widzenia 110° w poziomie i 58° w pionie. Obsługuje kompresję wideo H.264 i H.265 z wyjściem dwustrumieniowym, w tym strumień pomocniczy 1080p. Zawiera połączone oświetlenie LED IR i białą diodę LED o zasięgu 20m, wbudowany mikrofon i głośnik do dwukierunkowej komunikacji audio. Zapewnia inteligentną analitykę obejmującą wykrywanie osób, wykrywanie pojazdów, wykrywanie włamań oraz wykrywanie przekroczenia linii. Zasilanie przez 12V DC lub PoE klasy 0, praca w temperaturach od -40°C do 60°C, obudowa metalowo-plastikowa o klasie szczelności IP67.

Szczegóły produktu

Model	IPD-5SP-IR
Wersja	4K FADA SH
SKU	3528
Seria	Seria SH

Enkoder

Główna strona	3840x2160@15 fps
Podstrumień	1920x1080@15 fps
Kodek wideo	H.264, H.265

Czujnik obrazu

Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.0x2.0 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.007 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/5 - 1/20000 s
Funkcje wideo	3D DNR, DWDR

Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.0
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	110°
Widok pionowy	58°
IR LED	
Typ LED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤20 m
Liczba diod LED	2 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie osób, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamery IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo Partizan serii SH.

Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Turecki
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan SurveillancePluginV2 do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Mik	Wbudowany mikrofon
Głośnik	Wbudowany głośnik
Wsparcie karty TF	≤256 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP67
Wymiary	Ø100 x 78 mm
Waga	320 g
Materiał obudowy	Metal/Plastik
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	600 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata