



IP-камера Partizan IPD-5SP-IR 4K FADA SH з серії SH оснащена CMOS-сенсором 1/2.7", що забезпечує роздільну здатність 4K 3840×2160 пікселів на основному потоці зі швидкістю 15 к/с. Має фіксований сферичний об'єктив 2.8 мм з кріпленням M12, що забезпечує кути огляду 110° по горизонталі та 58° по вертикалі. Підтримує відеокомпресію H.264 та H.265 з двопотоковим виходом, включаючи субпотік 1080p. Оснащена комбінованим ІЧ-світлодіодним та білим світлодіодним підсвічуванням з дальністю 20 м, вбудованим мікрофоном та динаміком для двостороннього аудіозв'язку. Забезпечує інтелектуальну аналітику, включаючи детекцію людей, детекцію транспортних засобів, детекцію вторгнення та детекцію перетину лінії. Працює від 12 В постійного струму або PoE Class 0 при температурах від -40°C до 60°C у металево-пластиковому корпусі зі ступенем захисту IP67.

Деталі продукту	
Модель	IPD-5SP-IR
Версія	4K FADA SH
SKU	3528
Серія	Серія SH
Кодування	
Головний потік	3840x2160@15 fps
Субпотік	1920x1080@15 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.007 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний

Діапазон експозиції	1/5 - 1/20000 c
Функції відео	3D DNR, DWDR
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.0
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	110°
Вертикальний вигляд	58°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤20 м
Кількість світлодіодів	2 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення руху, Виявлення людей, Виявлення транспортних засобів, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії

Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Португальська, Російська, Іспанська, Турецька
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Динамік	Вбудований динамік
Підтримка TF карт	≤256 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø100 x 78 мм
Вага	320 г
Матеріал корпусу	Метал/Пластик
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	600 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °С
Температура зберігання	-40 - 60 °С
Загальні	

Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки