IPO-4SP FADA SH

CZ



Partizan IPO-4SP FADA SH je IP kamera z řady SH vybavená 1/3" CMOS snímačem s velikostí pixelu 2,9µm. Kamera zaznamenává video v rozlišení 2560×1440 při 25fps na hlavním streamu a 640×480 při 25fps na vedlejším streamu, podporuje video kodeky H.264 a H.265. Disponuje sférickým objektivem s ohniskovou vzdáleností 2,8mm, bajonet M12, poskytující horizontální zorný úhel 95° a vertikální zorný úhel 51°. Vybavena IR LED a bílou LED pro osvětlení do vzdálenosti 20m pomocí 3 LED diod. Obsahuje vestavěný mikrofon a reproduktor s inteligentní analytikou zahrnující detekci osob, chodců, vozidel, narušení a překročení linie. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP66 o rozměrech 152×80×70mm, pracuje při teplotách od -40 do 60°C, napájení přes 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPO-4SP
Verze	FADA SH
SKU	3530
Řada	Řada SH
Snímač	
Hlavní proud	2560x1440@25 fps
Podstream	640x480@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	
Snímač	1/3" CMOS
Velikost pixelu	2.9x2.9 µm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.002 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/Š	≥48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/5 - 1/20000 s
Video funkce	BLC, HLC, 3D DNR, DWDR

Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.0
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	95°
Vertikální pohled	51°
IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤20 m
Počet LED diod	3 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, HTTPS
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce pohybu, Detekce osob, Detekce chodců, Detekce vozidel, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce zvuku
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s cloudovou platformou Partizan, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry Partizan řady SH.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace

Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
Podpora tF karty	≤256 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	152 x 80 x 70 mm
Hmotnost	280 g
Materiál krytu	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	600 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20–95 % RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky