IPO-4SP FADA SH

DE



Partizan IPO-4SP FADA SH ist eine IP-Kamera aus der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/3" CMOS-Sensor mit 2,9µm Pixelgröße. Die Kamera nimmt Video mit 2560×1440 Auflösung bei 25fps im Hauptstream und 640×480 bei 25fps im Substream auf und unterstützt H.264 und H.265 Videocodecs. Verfügt über ein sphärisches Objektiv mit 2,8mm Brennweite, M12-Gewinde und bietet 95° horizontale und 51° vertikale Blickwinkel. Ausgestattet mit IR-LED und weißer LED-Beleuchtung bis zu 20m Entfernung unter Verwendung von 3 LEDs. Enthält eingebautes Mikrofon und Lautsprecher mit intelligenter Analyse einschließlich Personen-, Fußgänger-, Fahrzeugerkennung sowie Einbruch- und Linienüberschreitungserkennung. Untergebracht in einem IP66-zertifizierten Metallgehäuse mit den Maßen 152×80×70mm, arbeitet von -40 bis 60°C, versorgt über 12V DC oder PoE Klasse 0.

Produktdetails	
Modell	IPO-4SP
Version	FADA SH
SKU	3530
Serien	SH-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2560x1440@25 fps
Unterstrom	640x480@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Bildsensor	
Sensor	1/3" CMOS
Pixelgröße	2.9x2.9 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.002 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	≥48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/5 - 1/20000 s

Videofunktionen	BLC, HLC, 3D DNR, DWDR
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.0
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	95°
Vertikalansicht	51°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤20 m
Anzahl der LEDs	3 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, HTTPS
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Intelligente Analysen	Bewegungserkennung, Menschenerkennung, Fußgängererkennung, Fahrzeugerkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung, Audioerkennung
Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.

Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Mikro	Eingebautes Mikrofon
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP66
Abmessungen	152 x 80 x 70 mm
Gewicht	280 g
Gehäusematerial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	600 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95 % RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre