IPO-4SP FADA SH

ES



Partizan IPO-4SP FADA SH es una cámara IP de la serie SH equipada con un sensor CMOS de 1/3" con tamaño de píxel de 2,9µm. La cámara captura vídeo a resolución 2560×1440 a 25fps en el stream principal y 640×480 a 25fps en el stream secundario, soportando códecs de vídeo H.264 y H.265. Cuenta con una lente esférica con distancia focal de 2,8mm, montura M12, proporcionando ángulos de visión de 95° horizontal y 51° vertical. Equipada con iluminación LED IR y LED blanco hasta 20m de distancia utilizando 3 LEDs. Incluye micrófono y altavoz integrados con analíticas inteligentes incluyendo detección de humanos, peatones, vehículos, intrusión y cruce de línea. Alojada en carcasa metálica con clasificación IP66 de 152×80×70mm, opera de -40 a 60°C, alimentada mediante 12V DC o PoE Clase 0.

Detalles del producto	
Modelo	IPO-4SP
Versión	FADA SH
SKU	3530
Serie	Serie SH
Encoder	
Corriente principal	2560x1440@25 fps
Sub flujo	640x480@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Sensor de imagen	
Sensor	1/3" CMOS
Tamaño de píxel	2.9x2.9 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.002 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	≥48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/5 - 1/20000 s
Funciones de video	BLC, HLC, 3D DNR, DWDR

Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.0
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	95°
Vista vertical	51°
LED IR	
Tipo de lED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤20 m
Número de LEDs	3 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, HTTPS
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	9988
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección de movimiento, Detección humana, Detección de peatones, Detección de vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de audio
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video Partizan de la serie SH.

Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Francés, Alemán, italiano, Portugués, Ruso, Español, Turco
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan SurveillancePluginV2 para la configuración del dispositivo y la visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Mic	Micrófono integrado
Altavoz	Altavoz integrado
Soporte de tarjeta TF	≤256 Gb
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP66
Dimensiones	152 x 80 x 70 mm
Peso	280 g
Material de la carcasa	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	600 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95 % HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años