IPO-4SP FADA SH

FR



Partizan IPO-4SP FADA SH est une caméra IP de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/3" avec une taille de pixel de 2,9µm. La caméra capture la vidéo à une résolution de 2560×1440 à 25fps sur le flux principal et 640×480 à 25fps sur le flux secondaire, prenant en charge les codecs vidéo H.264 et H.265. Elle dispose d'un objectif sphérique avec une distance focale de 2,8mm, monture M12, offrant des angles de vision de 95° horizontal et 51° vertical. Équipée d'un éclairage LED IR et LED blanche jusqu'à 20m de distance utilisant 3 LED. Comprend un microphone et un haut-parleur intégrés avec analyse intelligente incluant la détection de personne, piéton, véhicule, intrusion et franchissement de ligne. Logée dans un boîtier métallique classé IP66 mesurant 152×80×70mm, fonctionne de -40 à 60°C, alimentée via 12V CC ou PoE Classe 0.

Détails du produit	
Modèle	IPO-4SP
Version	FADA SH
SKU	3530
Série	Série SH
Encodeur	
Flux principal	2560x1440@25 fps
Sous flux	640x480@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Capteur d'image	
Capteur	1/3" CMOS
Taille de pixel	2.9x2.9 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.002 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	≥48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/5 - 1/20000 s
Fonctions vidéo	BLC, HLC, 3D DNR, DWDR

Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.0
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	95°
Vue verticale	51°
LED IR	
Type de lED	LED IR, LED blanc
Distance	≤20 m
Nombre de LED	3 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, HTTPS
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytiques intelligentes	Détection de mouvement, Détection humaine, Détection de piétons, Détection de véhicule, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Détection audio
Analytique intelligente (remarque importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH.

Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Espagnol, Turc
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Micro	Microphone intégré
Haut-parleur	Haut-parleur intégré
Support carte tF	≤256 Go
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP66
Dimensions	152 x 80 x 70 mm
Poids	280 g
Matériau de boîtier	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	600 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95 % HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans